



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	70.00 - 141.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	8950 - 18400
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1205/195/95; 811/195/95;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce energeticky účinná lampa Arena Led nabízí široký rozsah světelného toku od 8950 lm do 18400 lm. Takto široký sortiment umožňuje vybrat si verzi šitou na míru požadavkům na osvětlení místnosti. Tělo svítidla z ocelového plechu s bílou práškovou barvou a průhledný polykarbonátový difuzor jí poskytují velmi vysoký faktor rázové odolnosti IK09. Lampa se také vyznačuje velmi vysokou těsností IP65, což umožňuje její instalaci a práci v prašných podmínkách a vysoké vlhkosti. Splňuje také nejvyšší standardy pro lampy montované v průmyslových prostorách. Jeho faktor oslnění je UGR<22 a je vhodný pro použití s ovládáním DIMM DALI.

## APLIKACE

Arena Led je určena pro povrchovou nebo závěsnou montáž uvnitř zařízení. Jeho vlastnosti a vysoká hodnota parametrů rázové houževnatosti a těsnosti jej předurčují k použití v průmyslových halách a provozech s nepříznivými podmínkami (zvýšená prašnost a vlhkost, vysoká pravděpodobnost nárazu). Lampy Arena Led budou dobře fungovat i ve sportovních zařízeních. Budou vykazovat odolnost vůči nejsilnějším nárazům míče nebo jiných sportovních doplňků.

# ARENA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### ARENA LED 70W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	8950	3000	62	ano	811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483226</a>
70	8950	3000	62		811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483196</a>
70	9300	4000	62	ano	811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483172</a>
70	9300	4000	62		811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483110</a>

### ARENA LED 100W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
100	12300	3000	62	ano	811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483233</a>
100	12300	3000	62		811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483202</a>
100	12800	4000	62	ano	811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483219</a>
100	12800	4000	62		811/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483189</a>

### ARENA LED 102W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
102	12900	3000	70	ano	1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483158</a>
102	12900	3000	70		1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483141</a>
102	13450	4000	70	ano	1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483134</a>
102	13450	4000	70		1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483127</a>

### ARENA LED 141W


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
141	17650	3000	70		1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483165</a>
141	18400	4000	70		1205/195/95	<a href="#">&gt;&gt; 483103</a>

# ARENA LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
483271	ARENA LED bezpečnostní síť 810 mm s oky 51 mm
483257	ARENA LED ochranná síť 810mm oka 30mm
483288	ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm oka 51mm
483264	ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm 30mm oka
483240	ARENA LED - RCR senzor - sada




ARENA LED bezpečnostní síť 810 mm s oky 51 mm (483271)



ARENA LED ochranná síť 810mm oka 30mm (483257)



ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm oka 51mm (483288)



ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm 30mm oka (483264)



ARENA LED - RCR senzor - sada (483240)

Datum vytvoření karty: 13 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 162/2023; 70/2022