



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	CO B
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	19.00; 23.00; 30.00; 35.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1000 - 3200
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	200-240; 220-240
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E; F; G
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	22-55; 36
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	225/213/95;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektory se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

# EXPO ADJUST SHOP

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### EXPO ADJUST SHOP Šperky

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1950	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487101</a>
19	1950	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486098</a>
19	1950	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486579</a>
19	2100	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487033</a>
19	2100	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486036</a>
19	2100	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486531</a>
19	2150	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486173</a>
19	2150	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486654</a>
19	2250	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486135</a>
19	2250	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486616</a>
19	2900	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487163</a>
23	2300	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487095</a>
23	2300	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486081</a>
23	2300	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486562</a>
23	2450	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487026</a>
23	2450	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486029</a>
23	2450	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486166</a>
23	2450	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486524</a>
23	2450	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486647</a>
23	2650	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486128</a>
23	2650	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486609</a>
23	3200	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487156</a>
30	2150	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487187</a>
30	2250	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487149</a>
30	2700	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487088</a>
30	2700	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486074</a>
30	2700	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486555</a>
30	2900	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487019</a>
30	2900	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486012</a>
30	2900	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486159</a>
30	2900	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486517</a>
30	2900	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486630</a>
30	3100	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486111</a>
30	3100	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486593</a>

# EXPO ADJUST SHOP

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
35	2450	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487170</a>
35	2650	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487132</a>
35	2650	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487071</a>
35	2650	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486067</a>
35	2650	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486548</a>
35	2950	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487002</a>
35	2950	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486005</a>
35	2950	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486500</a>
35	3100	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487125</a>
35	3150	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487118</a>
35	3150	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486104</a>
35	3150	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486586</a>
35	3200	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486142</a>
35	3200	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486623</a>

## EXPO ADJUST SHOP Maso a uzeniny

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1000	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487422</a>
19	1000	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486418</a>
19	1000	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486890</a>
19	1050	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487507</a>
19	1050	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486494</a>
19	1050	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486975</a>
19	1100	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487385</a>
19	1100	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486371</a>
19	1100	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486852</a>
19	1150	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487460</a>
19	1150	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486456</a>
19	1150	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486937</a>
23	1150	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487415</a>
23	1150	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486401</a>
23	1150	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486883</a>
23	1250	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487491</a>
23	1250	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487378</a>
23	1250	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486487</a>
23	1250	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486364</a>
23	1250	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486968</a>
23	1250	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486845</a>
23	1350	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487453</a>

# EXPO ADJUST SHOP

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
23	1350	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486449</a>
23	1350	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486920</a>
30	1400	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487408</a>
30	1400	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486395</a>
30	1400	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486876</a>
30	1500	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487484</a>
30	1500	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486470</a>
30	1500	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486951</a>
30	1550	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487361</a>
30	1550	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486357</a>
30	1550	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486838</a>
30	1650	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487446</a>
30	1650	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486432</a>
30	1650	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486913</a>
35	1750	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487392</a>
35	1750	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486388</a>
35	1750	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486869</a>
35	1850	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487477</a>
35	1850	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487354</a>
35	1850	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486463</a>
35	1850	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486340</a>
35	1850	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486944</a>
35	1850	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486821</a>
35	2000	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487439</a>
35	2000	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486425</a>
35	2000	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486906</a>

## EXPO ADJUST SHOP Chléb

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1400	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487262</a>
19	1400	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486258</a>
19	1400	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486739</a>
19	1500	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487347</a>
19	1500	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486333</a>
19	1500	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486210</a>
19	1500	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486814</a>
19	1500	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486692</a>
19	1600	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487309</a>
19	1600	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486296</a>

# EXPO ADJUST SHOP

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1600	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486777</a>
19	2350	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487200</a>
23	1750	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487255</a>
23	1750	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486241</a>
23	1750	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486722</a>
23	1900	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487330</a>
23	1900	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486326</a>
23	1900	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486807</a>
23	1950	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486203</a>
23	1950	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486685</a>
23	2100	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487293</a>
23	2100	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486289</a>
23	2100	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486760</a>
23	2700	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487194</a>
30	2100	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487248</a>
30	2100	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486234</a>
30	2100	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486715</a>
30	2250	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487323</a>
30	2250	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486319</a>
30	2250	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486791</a>
30	2350	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486197</a>
30	2350	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486678</a>
30	2500	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487286</a>
30	2500	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486272</a>
30	2500	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486753</a>
35	1500	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487224</a>
35	1950	22-55	bílý	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487217</a>
35	2450	22-55	černá	na trať	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 487231</a>
35	2450	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486227</a>
35	2450	22-55	černá	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486708</a>
35	2650	36	černá	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487316</a>
35	2650	36	černá	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486302</a>
35	2650	36	černá	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486784</a>
35	2700	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486180</a>
35	2700	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	<a href="#">&gt;&gt; 486661</a>
35	2900	36	bílý	na trať	NE	<a href="#">&gt;&gt; 487279</a>
35	2900	36	bílý	povrchová montáž	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486265</a>
35	2900	36	bílý	zapuštěné	NE	<a href="#">&gt;&gt; 486746</a>

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 213/2023; 214/2023; 215/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl