EXPO ADJUST SHOP

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00 - 35.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1000 - 3200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	200-240; 220-240
Energetická třída:	C; D; E; F; G
Třída ochrany:	I
Stupeň těsnosti:	IP20
Úhel osvětlení [°]:	22-55; 36
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95;

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektory se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

EXPO ADJUST SHOP

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

EXPO ADJUST SHOP Šperky

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1950	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487101
19	1950	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486098
19	1950	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486579
19	2100	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487033
19	2100	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486036
19	2100	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486531
19	2150	36	černá	povrchová montáž		>> 486173
19	2150	36	černá	zapuštěné		>> 486654
19	2250	36	bílý	povrchová montáž		>> 486135
19	2250	36	bílý	zapuštěné		>> 486616
19	2900	36	černá	do lišty		>> 487163
23	2300	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487095
23	2300	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486081
23	2300	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486562
23	2450	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487026
23	2450	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486029
23	2450	36	černá	povrchová montáž		>> 486166
23	2450	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486524
23	2450	36	černá	zapuštěné		>> 486647
23	2650	36	bílý	povrchová montáž		>> 486128
23	2650	36	bílý	zapuštěné		>> 486609
23	3200	36	černá	do lišty		>> 487156
30	2150	36	černá	do lišty		>> 487187
30	2250	36	bílý	do lišty		>> 487149
30	2700	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487088
30	2700	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486074
30	2700	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486555
30	2900	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487019
30	2900	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486012
30	2900	36	černá	povrchová montáž		>> 486159
30	2900	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486517
30	2900	36	černá	zapuštěné		>> 486630
30	3100	36	bílý	povrchová montáž		>> 486111
30	3100	36	bílý	zapuštěné		>> 486593

EXPO ADJUST SHOP

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
35	2450	36	černá	do lišty		>> 487170
35	2650	36	bílý	do lišty		>> 487132
35	2650	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487071
35	2650	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486067
35	2650	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486548
35	2950	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487002
35	2950	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486005
35	2950	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486500
35	3100	36	bílý	do lišty		>> 487125
35	3150	36	bílý	do lišty		>> 487118
35	3150	36	bílý	povrchová montáž		>> 486104
35	3150	36	bílý	zapuštěné		>> 486586
35	3200	36	černá	povrchová montáž		>> 486142
35	3200	36	černá	zapuštěné		>> 486623

EXPO ADJUST SHOP Maso a uzeniny

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1000	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487422
19	1000	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486418
19	1000	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486890
19	1050	36	černá	do lišty		>> 487507
19	1050	36	černá	povrchová montáž		>> 486494
19	1050	36	černá	zapuštěné		>> 486975
19	1100	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487385
19	1100	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486371
19	1100	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486852
19	1150	36	bílý	do lišty		>> 487460
19	1150	36	bílý	povrchová montáž		>> 486456
19	1150	36	bílý	zapuštěné		>> 486937
23	1150	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487415
23	1150	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486401
23	1150	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486883
23	1250	36	černá	do lišty		>> 487491
23	1250	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487378
23	1250	36	černá	povrchová montáž		>> 486487
23	1250	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486364
23	1250	36	černá	zapuštěné		>> 486968
23	1250	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486845
23	1350	36	bílý	do lišty		>> 487453

EXPO ADJUST SHOP

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
23	1350	36	bílý	povrchová montáž		>> 486449
23	1350	36	bílý	zapuštěné		>> 486920
30	1400	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487408
30	1400	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486395
30	1400	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486876
30	1500	36	černá	do lišty		>> 487484
30	1500	36	černá	povrchová montáž		>> 486470
30	1500	36	černá	zapuštěné		>> 486951
30	1550	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487361
30	1550	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486357
30	1550	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486838
30	1650	36	bílý	do lišty		>> 487446
30	1650	36	bílý	povrchová montáž		>> 486432
30	1650	36	bílý	zapuštěné		>> 486913
35	1750	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487392
35	1750	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486388
35	1750	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486869
35	1850	36	černá	do lišty		>> 487477
35	1850	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487354
35	1850	36	černá	povrchová montáž		>> 486463
35	1850	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486340
35	1850	36	černá	zapuštěné		>> 486944
35	1850	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486821
35	2000	36	bílý	do lišty		>> 487439
35	2000	36	bílý	povrchová montáž		>> 486425
35	2000	36	bílý	zapuštěné		>> 486906

EXPO ADJUST SHOP Chléb

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1400	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487262
19	1400	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486258
19	1400	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486739
19	1500	36	černá	do lišty		>> 487347
19	1500	36	černá	povrchová montáž		>> 486333
19	1500	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486210
19	1500	36	černá	zapuštěné		>> 486814
19	1500	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486692
19	1600	36	bílý	do lišty		>> 487309
19	1600	36	bílý	povrchová montáž		>> 486296

EXPO ADJUST SHOP

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Montážní verze	Nastavení úhlu sklonu [°]	Index
19	1600	36	bílý	zapuštěné		>> 486777
19	2350	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487200
23	1750	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487255
23	1750	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486241
23	1750	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486722
23	1900	36	černá	do lišty		>> 487330
23	1900	36	černá	povrchová montáž		>> 486326
23	1900	36	černá	zapuštěné		>> 486807
23	1950	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486203
23	1950	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486685
23	2100	36	bílý	do lišty		>> 487293
23	2100	36	bílý	povrchová montáž		>> 486289
23	2100	36	bílý	zapuštěné		>> 486760
23	2700	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487194
30	2100	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487248
30	2100	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486234
30	2100	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486715
30	2250	36	černá	do lišty		>> 487323
30	2250	36	černá	povrchová montáž		>> 486319
30	2250	36	černá	zapuštěné		>> 486791
30	2350	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486197
30	2350	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486678
30	2500	36	bílý	do lišty		>> 487286
30	2500	36	bílý	povrchová montáž		>> 486272
30	2500	36	bílý	zapuštěné		>> 486753
35	1500	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487224
35	1950	22-55	bílý	do lišty	Ano	>> 487217
35	2450	22-55	černá	do lišty	Ano	>> 487231
35	2450	22-55	černá	povrchová montáž	Ano	>> 486227
35	2450	22-55	černá	zapuštěné	Ano	>> 486708
35	2650	36	černá	do lišty		>> 487316
35	2650	36	černá	povrchová montáž		>> 486302
35	2650	36	černá	zapuštěné		>> 486784
35	2700	22-55	bílý	povrchová montáž	Ano	>> 486180
35	2700	22-55	bílý	zapuštěné	Ano	>> 486661
35	2900	36	bílý	do lišty		>> 487279
35	2900	36	bílý	povrchová montáž		>> 486265
35	2900	36	bílý	zapuštěné		>> 486746

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 213/2023; 214/2023; 215/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl