
# BARIS SQUARE 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 32.00 - 145.00 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3850 - 18575 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000; 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL; průhledný |
| **Barva difuzoru:** | mléko; průhledný |
| **Barva těla:** | bílý; černá; šedá |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7825 | 3000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938818 |
| 65 | 7825 | 3000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 939013 |
| 65 | 7950 | 3000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 939112 |
| 65 | 7950 | 3000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938917 |
| 65 | 8200 | 4000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938023 |
| 65 | 8200 | 4000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938610 |
| 65 | 8325 | 4000 | mléko | šedá | 1173/1173/69 | >> 939310 |
| 65 | 8325 | 4000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938245 |
| 65 | 8325 | 4000 | mléko | bílý | 1173/1173/69 | >> 939303 |
| 65 | 8325 | 4000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938719 |
| 116 | 13950 | 3000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938863 |
| 116 | 13950 | 3000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 939068 |
| 116 | 14200 | 3000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938993 |
| 116 | 14200 | 3000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 939198 |
| 116 | 14600 | 4000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938139 |
| 116 | 14600 | 4000 | průhledný | černá | 1173/1173/69 | >> 938665 |
| 116 | 14850 | 4000 | mléko | šedá | 1173/1173/69 | >> 939297 |
| 116 | 14850 | 4000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938597 |
| 116 | 14850 | 4000 | průhledný | bílý | 1173/1173/69 | >> 939280 |
| 116 | 14850 | 4000 | mléko | černá | 1173/1173/69 | >> 938795 |

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9625 | 3000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938825 |
| 80 | 9625 | 3000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 939020 |
| 80 | 9800 | 3000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938924 |
| 80 | 9800 | 3000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 939129 |
| 80 | 10075 | 4000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938030 |
| 80 | 10075 | 4000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938627 |
| 80 | 10250 | 4000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938726 |
| 80 | 10250 | 4000 | průhledný | bílý | 1453/1453/69 | >> 939426 |
| 80 | 10250 | 4000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938252 |
| 80 | 10250 | 4000 | mléko | šedá | 1453/1453/69 | >> 939433 |
| 145 | 17425 | 3000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938870 |

# BARIS SQUARE 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 17425 | 3000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 939075 |
| 145 | 17750 | 3000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 939174 |
| 145 | 17750 | 3000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938979 |
| 145 | 18250 | 4000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938672 |
| 145 | 18250 | 4000 | průhledný | černá | 1453/1453/69 | >> 938146 |
| 145 | 18575 | 4000 | mléko | šedá | 1453/1453/69 | >> 939419 |
| 145 | 18575 | 4000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938573 |
| 145 | 18575 | 4000 | mléko | černá | 1453/1453/69 | >> 938771 |
| 145 | 18575 | 4000 | mléko | bílý | 1453/1453/69 | >> 939402 |

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3850 | 3000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938450 |
| 32 | 3850 | 3000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938474 |
| 32 | 3925 | 3000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938481 |
| 32 | 3925 | 3000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938467 |
| 32 | 4050 | 4000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938412 |
| 32 | 4050 | 4000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938009 |
| 32 | 4100 | 4000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938429 |
| 32 | 4100 | 4000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938221 |
| 56 | 6750 | 3000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938399 |
| 56 | 6750 | 3000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938382 |
| 56 | 6850 | 3000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938375 |
| 56 | 6850 | 3000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938368 |
| 56 | 7050 | 4000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938115 |
| 56 | 7050 | 4000 | průhledný | černá | 613/613/69 | >> 938283 |
| 56 | 7175 | 4000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938290 |
| 56 | 7175 | 4000 | mléko | černá | 613/613/69 | >> 938269 |
| 56 | 7175 | 4000 | průhledný | bílý | 613/613/69 | >> 939204 |
| 56 | 7175 | 4000 | mléko | šedá | 613/613/69 | >> 939211 |

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5300 | 3000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 939006 |
| 44 | 5300 | 3000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938801 |
| 44 | 5400 | 3000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 939105 |
| 44 | 5400 | 3000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938900 |
| 44 | 5550 | 4000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938603 |
| 44 | 5550 | 4000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938016 |
| 44 | 5650 | 4000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938238 |

# BARIS SQUARE 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Barva difuzoru | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5650 | 4000 | mléko | šedá | 893/893/69 | >> 939396 |
| 44 | 5650 | 4000 | průhledný | bílý | 893/893/69 | >> 939389 |
| 44 | 5650 | 4000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938702 |
| 86 | 10350 | 3000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 939051 |
| 86 | 10350 | 3000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938856 |
| 86 | 10525 | 3000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 939181 |
| 86 | 10525 | 3000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938986 |
| 86 | 10825 | 4000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938658 |
| 86 | 10825 | 4000 | průhledný | černá | 893/893/69 | >> 938122 |
| 86 | 11025 | 4000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938788 |
| 86 | 11025 | 4000 | mléko | bílý | 893/893/69 | >> 939365 |
| 86 | 11025 | 4000 | mléko | černá | 893/893/69 | >> 938580 |
| 86 | 11025 | 4000 | mléko | šedá | 893/893/69 | >> 939372 |

Datum vytvoření karty: 05 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 170/2026; 210/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



