

# TYTAN 2 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP66               |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK09               |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 4100; 5300         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000               |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3                |
| <b>Energetická třída:</b>           | D                  |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | PC                 |
| <b>Barva těla:</b>                  | RAL7035            |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PC                 |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | průhledný          |
| <b>Materiál optiky:</b>             | PC                 |
| <b>Optika:</b>                      | objektiv           |
| <b>Montážní verze:</b>              | přisazené, závěsné |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 1152/85/80;        |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TYTAN 2 LED UGR je svítidlo, které představuje novou generaci svítidel věnovaných technologii LED. Navrženo od nuly a představuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti: až 132 lm/W. To zaručuje dosažení požadované úrovně osvětlení a úsporu energie až 68 %. Svítidlo využívá řešení integrace průhledného difuzoru s LED modulem. Lampa má řadu vylepšení pro usnadnění a urychlení instalace: systém zavěšení stínidla, nastavitelné držáky poskytující montážní toleranci +/-50 mm. Standardně se dodává s odolnými sponami z nerezové oceli (INOX). Svítidlo má navíc velmi nízkou UGR 9-13, což zaručuje vysoký pracovní komfort.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení včetně vzdělávacích a vzdělávacích nemocničních zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, skladů, potravinářských a potravinářských komodit souvisejících obchodních a servisních zařízení, průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemní a víceúrovňové), sportovní stadiony, dopravní terminály a podzemní chodby. Lampa je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky účinnými řešeními LED. Jeho design je vhodný pro povrchovou i závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED UGR 31W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | DIMM DALI | Typ kabelu | Index                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 31                            | 4100                        |           |            | <a href="#">&gt;&gt; 355219</a> |
| 31                            | 4100                        | ano       |            | <a href="#">&gt;&gt; 355233</a> |
| 31                            | 4100                        |           | 5x2,5      | <a href="#">&gt;&gt; 355295</a> |
| 31                            | 4100                        |           | 5x1,5      | <a href="#">&gt;&gt; 355257</a> |

### TYTAN 2 LED UGR 45W


| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | DIMM DALI | Typ kabelu | Index                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 45                            | 5300                        |           |            | <a href="#">&gt;&gt; 355226</a> |
| 45                            | 5300                        | ano       |            | <a href="#">&gt;&gt; 355240</a> |
| 45                            | 5300                        |           | 5x2,5      | <a href="#">&gt;&gt; 355301</a> |
| 45                            | 5300                        |           | 5x1,5      | <a href="#">&gt;&gt; 355264</a> |

# TYTAN 2 LED UGR

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index                  | NÁZEV  |
|------------------------|--|
| <a href="#">942358</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul                   |
| 908200                 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| <a href="#">941375</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul                   |
| <a href="#">941856</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul                   |
| 60000006               | Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21                    |
| <a href="#">941863</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul                   |
| <a href="#">942365</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul                   |
| <a href="#">941382</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul                   |
| <a href="#">941887</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul                   |
| <a href="#">941405</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul                   |
| <a href="#">942389</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul                   |
| <a href="#">941894</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul                   |
| <a href="#">942396</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul                   |
| <a href="#">941412</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul                   |
| <a href="#">941870</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul              |
| <a href="#">942372</a> | TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul              |
| <a href="#">942402</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul                  |
| <a href="#">941429</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul                  |
| <a href="#">941900</a> | TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul                  |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 166/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

