

# TYTAN 2 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelný tok svítidla [lm]*:	4100; 5300
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	RAL7035
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TYTAN 2 LED UGR je svítidlo, které představuje novou generaci svítidel věnovaných technologii LED. Navrženo od nuly a představuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti: až 132 lm/W. To zaručuje dosažení požadované úrovně osvětlení a úsporu energie až 68 %. Svítidlo využívá řešení integrace průhledného difuzoru s LED modulem. Lampa má řadu vylepšení pro usnadnění a urychlení instalace: systém zavěšení stínidla, nastavitelné držáky poskytující montážní toleranci +/-50 mm. Standardně se dodává s odolnými sponami z nerezové oceli (INOX). Svítidlo má navíc velmi nízkou UGR 9-13, což zaručuje vysoký pracovní komfort.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení včetně vzdělávacích a vzdělávacích nemocničních zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, skladů, potravinářských a potravinářských komodit souvisejících obchodních a servisních zařízení, průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemní a víceúrovňové), sportovní stadiony, dopravní terminály a podzemní chodby. Lampa je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky účinnými řešeními LED. Jeho design je vhodný pro povrchovou i závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED UGR 31W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Typ kabelu	Index
31	4100			<a href="#">&gt;&gt; 355219</a>
31	4100	ano		<a href="#">&gt;&gt; 355233</a>
31	4100		5x2,5	<a href="#">&gt;&gt; 355295</a>
31	4100		5x1,5	<a href="#">&gt;&gt; 355257</a>

### TYTAN 2 LED UGR 45W


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Typ kabelu	Index
45	5300			<a href="#">&gt;&gt; 355226</a>
45	5300	ano		<a href="#">&gt;&gt; 355240</a>
45	5300		5x2,5	<a href="#">&gt;&gt; 355301</a>
45	5300		5x1,5	<a href="#">&gt;&gt; 355264</a>

# TYTAN 2 LED UGR

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
<a href="#">942358</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul
<a href="#">941375</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul
<a href="#">941856</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
<a href="#">941863</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul
<a href="#">942365</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul
<a href="#">941382</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul
<a href="#">941887</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul
<a href="#">941405</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul
<a href="#">942389</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul
<a href="#">941894</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul
<a href="#">942396</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul
<a href="#">941412</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul
<a href="#">941870</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul
<a href="#">942372</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul
<a href="#">942402</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul
<a href="#">941429</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul
<a href="#">941900</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 166/2023

