

INDUSTRY SLIM LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	55.00; 69.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	8400; 8500; 9000; 10500; 11400
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50-60
Energetická třída:	B; C
Třída ochrany:	I
Úhel osvětlení [°]:	105; 120; 46x117
Materiál optiky:	PC
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1177/50/75;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry Slim Led Endura - utěsněné hliníkové svítidlo vyznačující se vysokým světelným tokem a velmi vysokou světelnou účinností >160 lm/W, díky čemuž je toto svítidlo vysoce energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí. Vyznačuje se velkým rozsahem provozních teplot -40° až +60° (k dispozici i verze +50°) Celsia a velmi vysokou těsností IP66. Za tuto těsnost vděčí promyšlenému designu. Polykarbonátový difuzor je trvale připevněn k pouzdru pomocí odolného silikonového těsnění. To znamená, že kromě takto dosažené těsnosti je světelný modul chráněn před nekontrolovaným rušením a přístupem k LED diodám. Těsnost svítidla je zajištěna ucpávkou, která přišroubovaná utahuje těsnění a zabraňuje pronikání prachu nebo vlhkosti a vody. Industry Slim LED umožňuje závěsnou nebo povrchovou montáž.

APLIKACE

Svítidlo je navrženo pro osvětlení průmyslových a skladových objektů, vzhledem ke svým minimálním rozměrům i v těžko dostupných místech. Svítidlo Industry Slim Led je k dispozici v různých verzích: s různou optikou, širokou distribucí, úzkou distribucí a určené pro velké sklady a pěti typy difuzorů, včetně difuzoru proti oslnění.

INDUSTRY SLIM LED ENDURA

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Industry Slim LED Endura 105°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva difuzoru	Provozní teplota [°C]	DIMM DALI	Typ kabelu	Index
55	8400	105	mléko	od -40 do +60			>> 945441
55	8400	105	mléko	od -40 do +60	ano		>> 945458
55	8400	105	mléko	od -40 do +60		LS2.5	>> 945472
55	8400	105	mléko	od -40 do +60		LS2	>> 945465
69	10500	105	mléko	od -40 do +50			>> 945601
69	10500	105	mléko	od -40 do +50	ano		>> 945618
69	10500	105	mléko	od -40 do +50		LS2.5	>> 945632
69	10500	105	mléko	od -40 do +50		LS2	>> 945625

Industry Slim LED Endura 120°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva difuzoru	Provozní teplota [°C]	DIMM DALI	Typ kabelu	Index
55	9000	120	průhledný	od -40 do +60			>> 945403
55	9000	120	průhledný	od -40 do +60	ano		>> 945410
55	9000	120	průhledný	od -40 do +60		LS2.5	>> 945434
55	9000	120	průhledný	od -40 do +60		LS2	>> 945427
69	11400	120	průhledný	od -40 do +50			>> 945564
69	11400	120	průhledný	od -40 do +50	ano		>> 945571
69	11400	120	průhledný	od -40 do +50		LS2.5	>> 945595
69	11400	120	průhledný	od -40 do +50		LS2	>> 945588

Industry Slim LED Endura 46x117°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Barva difuzoru	Provozní teplota [°C]	DIMM DALI	Typ kabelu	Index
55	8500	46x117	průhledný	od -40 do +60			>> 945489
55	8500	46x117	průhledný	od -40 do +60	ano		>> 945496
55	8500	46x117	průhledný	od -40 do +60		LS2.5	>> 945519
55	8500	46x117	průhledný	od -40 do +60		LS2	>> 945502
69	10600	46x117	průhledný	od -40 do +50			>> 945649
69	10600	46x117	průhledný	od -40 do +50	ano		>> 945656
69	10600	46x117	průhledný	od -40 do +50		LS2.5	>> 945670
69	10600	46x117	průhledný	od -40 do +50		LS2	>> 945663

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 110/2022; 163/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl