COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	10.00 - 53.00
Lichtstrom [lm]*:	1400 - 6300
Lichtausbeute [lm/W]:	102.00 - 155.00
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Verteilungstyp:	symmetrisch
Optik:	Linse
Material Optik:	PC
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/38/1115; 398/38/1115; 598/38/1115;

CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Colline x Terrano H20.120

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	1400	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 407314
10	1400	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 407307
10	1450	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 407284
10	1450	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 407277
10	1500	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 407291
10	1550	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 407260
15	1950	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 407253
15	1950	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 407246
15	2000	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 407222
15	2000	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 407215
15	2100	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 407239
15	2150	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 407208
21	2700	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414206
21	2700	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414008
21	2800	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414251
21	2800	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414053
21	2900	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414152
21	3000	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414107
28	3000	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414213
28	3000	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414015
28	3200	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414268
28	3200	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414060
28	3300	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414169
28	3500	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414114
35	3700	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414220
35	3700	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414022
35	3900	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414275
35	3900	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414077

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	4100	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414176
35	4300	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414121
40	4100	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414237
40	4100	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414039
40	4400	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414282
40	4400	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414084
40	4600	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414183
40	4800	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414138
44	4600	3000	H20.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 409783
44	4600	3000	H20.120	60	ja	PC	schwarz	198/38/1115	>> 409707
44	4800	4000	H20.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 409806
44	4800	4000	H20.120	60	ja	PC	schwarz	198/38/1115	>> 409721
44	5000	4000	H20.120	60	ja	PC	weiss	198/38/1115	>> 409769
44	5300	3000	H20.120	60	ja	PC	weiss	198/38/1115	>> 409745
53	5400	3000	H20.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 409790
53	5400	3000	H20.120	60	ja	PC	schwarz	198/38/1115	>> 409714
53	5400	3000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414244
53	5400	3000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414046
53	5700	4000	H20.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 409813
53	5700	4000	H20.120	60	ja	PC	schwarz	198/38/1115	>> 409738
53	5700	4000	H20.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	198/38/1115	>> 414299
53	5700	4000	H20.120	60		PC	schwarz	198/38/1115	>> 414091
53	5900	3000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414190
53	5900	4000	H20.120	60	ja	PC	weiss	198/38/1115	>> 409776
53	6300	3000	H20.120	60	ja	PC	weiss	198/38/1115	>> 409752
53	6300	4000	H20.120	60		PC	weiss	198/38/1115	>> 414145
53	6000	4000	H20.120	70		PC	weiss	198/38/1115	>> 420900

Colline x Terrano H40.120

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	1400	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 407437
10	1400	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 407420
10	1450	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 407406

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	1450	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 407390
10	1500	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 407413
10	1550	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 407383
15	1950	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 407376
15	1950	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 407369
15	2000	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 407345
15	2000	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 407338
15	2100	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 407352
15	2150	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 407321
21	2700	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414503
21	2700	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414305
21	2800	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414558
21	2800	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414350
21	2900	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414459
21	3000	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414404
28	3000	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414510
28	3000	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414312
28	3200	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414565
28	3200	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414367
28	3300	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414466
28	3500	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414411
35	3700	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414527
35	3700	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414329
35	3900	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414572
35	3900	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414374
35	4100	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414473
35	4300	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414428
40	4100	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414534
40	4100	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414336
40	4400	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414589
40	4400	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414381
40	4600	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414480
40	4800	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414435

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	4600	3000	H40.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 409905
44	4600	3000	H40.120	60	ja	PC	schwarz	398/38/1115	>> 409820
44	4800	4000	H40.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 409929
44	4800	4000	H40.120	60	ja	PC	schwarz	398/38/1115	>> 409844
44	5000	4000	H40.120	60	ja	PC	weiss	398/38/1115	>> 409882
44	5300	3000	H40.120	60	ja	PC	weiss	398/38/1115	>> 409868
53	5400	3000	H40.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 409912
53	5400	3000	H40.120	60	ja	PC	schwarz	398/38/1115	>> 409837
53	5400	3000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414541
53	5400	3000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414343
53	5700	4000	H40.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 409936
53	5700	4000	H40.120	60	ja	PC	schwarz	398/38/1115	>> 409851
53	5700	4000	H40.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	398/38/1115	>> 414596
53	5700	4000	H40.120	60		PC	schwarz	398/38/1115	>> 414398
53	5900	3000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414497
53	5900	4000	H40.120	60	ja	PC	weiss	398/38/1115	>> 409899
53	6300	3000	H40.120	60	ja	PC	weiss	398/38/1115	>> 409875
53	6300	4000	H40.120	60		PC	weiss	398/38/1115	>> 414442
53	6000	4000	H40.120	70		PC	weiss	398/38/1115	>> 420917

Colline x Terrano H60.120

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	1400	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 407550
10	1400	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 407543
10	1450	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 407529
10	1450	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 407512
10	1500	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 407536
10	1550	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 407505
15	1950	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 407499
15	1950	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 407482
15	2000	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 407468
15	2000	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 407451
15	2100	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 407475

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	2150	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 407444
21	2700	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414800
21	2700	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414602
21	2800	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414855
21	2800	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414657
21	2900	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414756
21	3000	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414701
28	3000	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414817
28	3000	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414619
28	3200	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414862
28	3200	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414664
28	3300	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414763
28	3500	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414718
35	3700	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414824
35	3700	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414626
35	3900	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414879
35	3900	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414671
35	4100	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414770
35	4300	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414725
40	4100	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414831
40	4100	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414633
40	4400	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414886
40	4400	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414688
40	4600	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414787
40	4800	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414732
44	4600	3000	H60.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 410789
44	4600	3000	H60.120	60	ja	PC	schwarz	598/38/1115	>> 410703
44	4800	4000	H60.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 410802
44	4800	4000	H60.120	60	ja	PC	schwarz	598/38/1115	>> 410727
44	5000	4000	H60.120	60	ja	PC	weiss	598/38/1115	>> 410765
44	5300	3000	H60.120	60	ja	PC	weiss	598/38/1115	>> 410741
53	5400	3000	H60.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 410796

COLLINE X TERRANO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Version	Abstrahl-winkel [°]	DIMM DALI	Material Optik	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
53	5400	3000	H60.120	60	ja	PC	schwarz	598/38/1115	>> 410710
53	5400	3000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414848
53	5400	3000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414640
53	5700	4000	H60.120	60	ja	PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 410819
53	5700	4000	H60.120	60	ja	PC	schwarz	598/38/1115	>> 410734
53	5700	4000	H60.120	60		PC	kastanienbraun RAL3005	598/38/1115	>> 414893
53	5700	4000	H60.120	60		PC	schwarz	598/38/1115	>> 414695
53	5900	3000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414794
53	5900	4000	H60.120	60	ja	PC	weiss	598/38/1115	>> 410772
53	6300	3000	H60.120	60	ja	PC	weiss	598/38/1115	>> 410758
53	6300	4000	H60.120	60		PC	weiss	598/38/1115	>> 414749
53	6000	4000	H60.120	70		PC	weiss	598/38/1115	>> 420924

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 206/2023; 464/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



