



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18 - 64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1900 - 3300 - 5700
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	2700; 3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58; 116x58
Materiál difuzoru:	PC
Stupeň těsnosti:	IP20
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1000; 2950; 3950; 4300

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Messaggio 1230/1261/80mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	>> 579332
33 - 57	2000 - 3300	2700	černá		1230/1261/80	>> 578045
33 - 57	2000 - 3300	3000	černá		1230/1261/80	>> 575587
33 - 57	2000 - 3300	4000	černá		1230/1261/80	>> 575082
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	>> 579196
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	>> 579059
33 - 57	3300 - 5400	2700	bílý		1230/1261/80	>> 578021
33 - 57	3300 - 5400	3000	bílý		1230/1261/80	>> 575563
33 - 57	3300 - 5400	4000	bílý		1230/1261/80	>> 575068
57	2700	4000	RAL5025/4011	ano	1230/1261/80	>> 579189
57	3300	2700	černá	ano	1230/1261/80	>> 578052
57	3300	3000	černá	ano	1230/1261/80	>> 575594
57	3300	4000	černá	ano	1230/1261/80	>> 575099
57	3300	4000	RAL8029/1035	ano	1230/1261/80	>> 579325
57	3650	4000	RAL9016/2004	ano	1230/1261/80	>> 579448
57	3950	4000	RAL2004/4003	ano	1230/1261/80	>> 579042
57	5400	2700	bílý	ano	1230/1261/80	>> 578038
57	5400	3000	bílý	ano	1230/1261/80	>> 575570
57	5400	4000	bílý	ano	1230/1261/80	>> 575075

Messaggio 1230/1541/80mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	>> 579172
35 - 64	2000 - 3400	2700	černá		1230/1541/80	>> 578083
35 - 64	2000 - 3400	3000	černá		1230/1541/80	>> 575624
35 - 64	2000 - 3400	4000	černá		1230/1541/80	>> 575143
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	>> 579318
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	>> 579035
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	>> 579479
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	>> 579462
35 - 64	3200 - 5700	2700	bílý		1230/1541/80	>> 578069
35 - 64	3200 - 5700	3000	bílý		1230/1541/80	>> 575600
35 - 64	3200 - 5700	4000	bílý		1230/1541/80	>> 575129
64	2950	4000	RAL5025/4011	ano	1230/1541/80	>> 579165

MESSAGGIO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
64	3400	2700	černá	ano	1230/1541/80	>> 578090
64	3400	3000	černá	ano	1230/1541/80	>> 575631
64	3400	4000	černá	ano	1230/1541/80	>> 575150
64	3600	4000	RAL8029/1035	ano	1230/1541/80	>> 579301
64	4300	4000	RAL2004/4003	ano	1230/1541/80	>> 579028
64	4450	4000	RAL9016/4003	ano	1230/1541/80	>> 579455
64	5700	2700	bílý	ano	1230/1541/80	>> 578076
64	5700	3000	bílý	ano	1230/1541/80	>> 575617
64	5700	4000	bílý	ano	1230/1541/80	>> 575136

Messaggio 1230/701/80mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	>> 579066
18	1100	2700	černá		1230/701/80	>> 578014
18	1100	3000	černá		1230/701/80	>> 575556
18	1100	4000	černá		1230/701/80	>> 575020
18	1900	2700	bílý		1230/701/80	>> 578007
18	1900	3000	bílý		1230/701/80	>> 575549
18	1900	4000	bílý		1230/701/80	>> 575006
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	>> 579202
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	>> 579349

Datum vytvoření karty: 12 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl