

MESSAGGIO NÁSTĚNNÉ

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	670 - 5700
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	2700; 3000; 4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; bílý; černá
Instalační rozměry [mm]:	340
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO NÁSTĚNNÉ

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Messaggio nástěnné 128/1261/106mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33 - 57	3300 - 5400	2700	bílý		128/1261/106	>> 578120
33 - 57	2000 - 3300	2700	černá		128/1261/106	>> 578144
33 - 57	3300 - 5400	3000	bílý		128/1261/106	>> 575662
33 - 57	2000 - 3300	3000	černá		128/1261/106	>> 575686
33 - 57	3300 - 5400	4000	bílý		128/1261/106	>> 575242
33 - 57	2000 - 3300	4000	černá		128/1261/106	>> 575266
33 - 57	1550 - 2700	4000	RAL5025/4011		128/1261/106	>> 579264
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		128/1261/106	>> 579400
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		128/1261/106	>> 579127
57	5400	2700	bílý	ano	128/1261/106	>> 578137
57	3300	2700	černá	ano	128/1261/106	>> 578151
57	5400	3000	bílý	ano	128/1261/106	>> 575679
57	3300	3000	černá	ano	128/1261/106	>> 575693
57	5400	4000	bílý	ano	128/1261/106	>> 575259
57	3300	4000	černá	ano	128/1261/106	>> 575273
57	2700	4000	RAL5025/4011	ano	128/1261/106	>> 579257
57	3300	4000	RAL8029/1035	ano	128/1261/106	>> 579394
57	3950	4000	RAL2004/4003	ano	128/1261/106	>> 579110

Messaggio nástěnné 128/1541/70mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35 - 64	3200 - 5700	2700	bílý		128/1541/70	>> 578168
35 - 64	2000 - 3400	2700	černá		128/1541/70	>> 578182
35 - 64	3200 - 5700	3000	bílý		128/1541/70	>> 575709
35 - 64	2000 - 3400	3000	černá		128/1541/70	>> 575723
35 - 64	3200 - 5700	4000	bílý		128/1541/70	>> 575303
35 - 64	2000 - 3400	4000	černá		128/1541/70	>> 575327
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		128/1541/70	>> 579240
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		128/1541/70	>> 579387
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		128/1541/70	>> 579103
64	5700	2700	bílý	ano	128/1541/70	>> 578175
64	3400	2700	černá	ano	128/1541/70	>> 578199
64	5700	3000	bílý	ano	128/1541/70	>> 575716
64	3400	3000	černá	ano	128/1541/70	>> 575730

MESSAGGIO NÁSTĚNNÉ

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
64	5700	4000	bílý	ano	128/1541/70	>> 575310
64	2950	4000	RAL5025/4011	ano	128/1541/70	>> 579233
64	3600	4000	RAL8029/1035	ano	128/1541/70	>> 579370
64	4300	4000	RAL2004/4003	ano	128/1541/70	>> 579097

Messaggio nástěnné 128/701/106mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	1900	2700	bílý		128/701/106	>> 578106
18	1100	2700	černá		128/701/106	>> 578113
18	1900	3000	bílý		128/701/106	>> 575648
18	1100	3000	černá		128/701/106	>> 575655
18	1900	4000	bílý		128/701/106	>> 575181
18	1100	4000	černá		128/701/106	>> 575204
18	1000	4000	RAL2004/4003		128/701/106	>> 579134
18	670	4000	RAL5025/4011		128/701/106	>> 579271
18	830	4000	RAL8029/1035		128/701/106	>> 579417

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 208/2023