# MESSAGGIO KINKIET XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 2.00 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 59; 100 |
| **Teplota barvy [K]:** | 2700; 3000; 4000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Materiál karoserie:** | ocel |
| **Barva těla:** | RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; bílý; černá |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 200/130/140; |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO KINKIET XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | DIMM DALI | Barva těla | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59 | 2700 | | černá | 200/130/140 | >> 578267 |
| 2 | 59 | 2700 | ano | černá | 200/130/140 | >> 578274 |
| 2 | 59 | 3000 | | černá | 200/130/140 | >> 575808 |
| 2 | 59 | 3000 | ano | černá | 200/130/140 | >> 575815 |
| 2 | 59 | 4000 | ano | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579356 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579363 |
| 2 | 59 | 4000 | ano | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579219 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579226 |
| 2 | 59 | 4000 | ano | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579073 |
| 2 | 59 | 4000 | | černá | 200/130/140 | >> 575501 |
| 2 | 59 | 4000 | ano | černá | 200/130/140 | >> 575518 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579080 |
| 2 | 100 | 2700 | ano | bílý | 200/130/140 | >> 578250 |
| 2 | 100 | 2700 | | bílý | 200/130/140 | >> 578243 |
| 2 | 100 | 3000 | ano | bílý | 200/130/140 | >> 575792 |
| 2 | 100 | 3000 | | bílý | 200/130/140 | >> 575785 |
| 2 | 100 | 4000 | ano | bílý | 200/130/140 | >> 575495 |
| 2 | 100 | 4000 | | bílý | 200/130/140 | >> 575488 |

Datum vytvoření karty: 07 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 209/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl