

# MESSAGGIO KINKIET XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	2.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	59; 100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Barva těla:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; bílý; černá
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	200/130/140;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO KINKIET XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
2	59	2700		černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578267</a>
2	59	2700	ano	černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578274</a>
2	59	3000		černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575808</a>
2	59	3000	ano	černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575815</a>
2	59	4000		černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575501</a>
2	59	4000	ano	černá	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575518</a>
2	59	4000		RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579080</a>
2	59	4000	ano	RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579073</a>
2	59	4000		RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579226</a>
2	59	4000	ano	RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579219</a>
2	59	4000		RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579363</a>
2	59	4000	ano	RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579356</a>
2	100	2700		bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578243</a>
2	100	2700	ano	bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578250</a>
2	100	3000		bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575785</a>
2	100	3000	ano	bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575792</a>
2	100	4000		bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575488</a>
2	100	4000	ano	bílý	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575495</a>

Datum vytvoření karty: 05 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 209/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl