ALTEZZO L 100

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00 - 12.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	650 - 1400
Energetická třída:	D; E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál difuzoru:	PC
Optika:	objektiv
Barva těla:	RAL7016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/100/40/200; 900/100/40/200; 1200/100/40/200; 1500/100/40/200;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 100 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Jsou nabízena ve čtyřech rozměrech - s výškou od 600 mm do 1 500 mm. Jejich nárazuvzdorný (IK08) a kompaktní profil (100 mm x 40 mm) je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

APLIKACE

Široká škála světelných toků řady svítidel Altezzo L 100 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení v množství, které vyžadují normy, a to jak na pěších cestách, tak v okolí budov. Verze s nižším příkonem se dobře uplatní v parcích a zahradách při osvětlování drobné architektury.

Svítidla jsou určena pro použití při nízkých i vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

PODROBNOSTI

Výběr základu pro sloup veřejného osvětlení je v souladu se stavebním zákonem v kompetenci projektanta s příslušnou kvalifikací. Projektant je také povinen prověřit standardní řešení z nabídky výrobce svítidel, neboť zná mimo jiné půdní a vodní poměry v projektované oblasti. Pokud vyhrazený základ nezajišťuje bezpečné podmínky stanovené v projektu, měl by být vybrán vhodný základ mimo nabídku výrobce osvětlení s roztečí kotev 180x180 - 220x220 mm. Standardně se v případě svítidel **Altezzo L100** používají univerzální 13kg základy pro zahradní svítidla nebo základy FBO 35/7,5 M6 pro vyšší sloupy a/nebo náročnější terénní a vodní podmínky.

ALTEZZO L 100

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

ALTEZZO L 100 1200/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS		1200/100/40/200	>> 984266
6	700	3000	110		1200/100/40/200	>> 984105
6	700	4000	AS		1200/100/40/200	>> 984181
6	750	4000	110		1200/100/40/200	>> 984020
6	750	4000	110		1200/100/40/200	>> 984327
12	1250	3000	AS		1200/100/40/200	>> 984303
12	1300	3000	110		1200/100/40/200	>> 984143
12	1350	4000	AS		1200/100/40/200	>> 984228
12	1400	4000	110		1200/100/40/200	>> 984068
12	1400	4000	110		1200/100/40/200	>> 984334

ALTEZZO L 100 1500/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS		1500/100/40/200	>> 984273
6	700	4000	AS		1500/100/40/200	>> 984198
6	700	3000	110		1500/100/40/200	>> 984112
6	750	4000	110		1500/100/40/200	>> 984037
12	1250	3000	AS		1500/100/40/200	>> 984310
12	1300	3000	110		1500/100/40/200	>> 984150
12	1350	4000	AS		1500/100/40/200	>> 984235
12	1400	4000	110		1500/100/40/200	>> 984075

ALTEZZO L 100 600/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS		600/100/40/200	>> 984242
6	700	4000	AS		600/100/40/200	>> 984167
6	700	3000	110		600/100/40/200	>> 984082
6	750	4000	110		600/100/40/200	>> 984006
12	1250	3000	AS		600/100/40/200	>> 984280
12	1300	3000	110		600/100/40/200	>> 984129
12	1350	4000	AS		600/100/40/200	>> 984204
12	1400	4000	110		600/100/40/200	>> 984044

ALTEZZO L 100

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

ALTEZZO L 100 900/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS		900/100/40/200	>> 984259
6	700	3000	110		900/100/40/200	>> 984099
6	700	4000	AS		900/100/40/200	>> 984174
6	750	4000	110		900/100/40/200	>> 984013
12	1250	3000	AS		900/100/40/200	>> 984297
12	1300	3000	110		900/100/40/200	>> 984136
12	1350	4000	AS		900/100/40/200	>> 984211
12	1400	4000	110		900/100/40/200	>> 984051

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 93/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl