

# ALTEZZO L 100

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	6.00 - 12.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	650 - 1400
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Barva těla:</b>	RAL7016
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/100/40/200; 900/100/40/200; 1200/100/40/200; 1500/100/40/200; 235/140/1200

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 100 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Jsou nabízena ve čtyřech rozměrech - s výškou od 600 mm do 1 500 mm. Jejich nárazuvzdorný (IK08) a kompaktní profil (100 mm x 40 mm) je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

## APLIKACE

Široká škála světelných toků řady svítidel Altezzo L 100 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení v množství, které vyžadují normy, a to jak na pěších cestách, tak v okolí budov. Verze s nižším příkonem se dobře uplatní v parcích a zahradách při osvětlování drobné architektury.

Svítidla jsou určena pro použití při nízkých i vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

## PODROBNOSTI

Výběr základu pro sloup veřejného osvětlení je v souladu se stavebním zákonem v kompetenci projektanta s příslušnou kvalifikací. Projektant je také povinen prověřit standardní řešení z nabídky výrobce svítidel, neboť zná mimo jiné půdní a vodní poměry v projektované oblasti. Pokud vyhrazený základ nezajišťuje bezpečné podmínky stanovené v projektu, měl by být vybrán vhodný základ mimo nabídku výrobce osvětlení s roztečí kotev 180x180 - 220x220 mm. Standardně se v případě svítidel **Altezzo L100** používají univerzální 13kg základy pro zahradní svítidla nebo základy FBO 35/7,5 M6 pro vyšší sloupce a/nebo náročnější terénní a vodní podmínky.

# ALTEZZO L 100

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### ALTEZZO L 100 1200/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984266</a>
6	700	3000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984105</a>
6	700	4000	AS					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984181</a>
6	750	4000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984020</a>
6	750	4000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984327</a>
12	1250	3000	AS					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984303</a>
12	1300	3000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984143</a>
12	1350	4000	AS					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984228</a>
12	1400	4000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984068</a>
12	1400	4000	110					1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984334</a>

### ALTEZZO L 100 1500/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984273</a>
6	700	3000	110					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984112</a>
6	700	4000	AS					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984198</a>
6	750	4000	110					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984037</a>
12	1250	3000	AS					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984310</a>
12	1300	3000	110					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984150</a>
12	1350	4000	AS					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984235</a>
12	1400	4000	110					1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984075</a>

### ALTEZZO L 100 235/140/1200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	700	3000	110	ano	ano	ano	Ano	235/140/1200	<a href="#">&gt;&gt; 986864</a>
6	700	3000	110	ano		ano	Ano	235/140/1200	<a href="#">&gt;&gt; 986871</a>

### ALTEZZO L 100 600/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984242</a>
6	700	3000	110					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984082</a>
6	700	4000	AS					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984167</a>
6	750	4000	110					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984006</a>

# ALTEZZO L 100

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	1250	3000	AS					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984280</a>
12	1300	3000	110					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984129</a>
12	1350	4000	AS					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984204</a>
12	1400	4000	110					600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984044</a>

## ALTEZZO L 100 900/100/40/200mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Úhel osvětlení [°]	Funkce koridor	PIR	DIMM DALI	Řízení	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	650	3000	AS					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984259</a>
6	700	3000	110					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984099</a>
6	700	4000	AS					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984174</a>
6	750	4000	110					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984013</a>
12	1250	3000	AS					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984297</a>
12	1300	3000	110					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984136</a>
12	1350	4000	AS					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984211</a>
12	1400	4000	110					900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984051</a>

Datum vytvoření karty: 15 březen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 93/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl