

# ALTEZZO A 150

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	10.00; 21.00; 42.00
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08; IK09
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1100; 2100; 4000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL7016
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110
<b>Montage:</b>	auf einem Fundament
<b>CE-Zertifikat:</b>	179/2023

## CHARAKTERISTIK

Eine Familie von Außenleuchten mit einem modernen Design. Das dekorative, durchbrochene Gehäuse verleiht der Leuchte ein leichtes Aussehen und sorgt gleichzeitig für eine interessante Verteilung des Akzentlichts. Das kompakte (150mm x 150mm), quadratisch geformte Lampenprofil ist schlagfest (IK08 oder IK09). Es ist aus Aluminium in Graphit (RAL 7016) gefertigt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Sie sind für den Einsatz im Freien konzipiert. Die hohe Dichtigkeit der Lampen ermöglicht den Einsatz unter rauen Wetterbedingungen. Sie können bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen betrieben werden. Sie eignen sich gut für Parks und Gärten, um kleine Architekturen zu beleuchten.

## EINZELHEITEN

Die Auswahl des Fundaments für den Lichtmast obliegt nach dem Baugesetz dem Planer, der über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Der Planer ist auch verpflichtet, die Standardlösung aus dem Angebot des Beleuchtungsherstellers zu prüfen, da er u. a. die Boden- und Wasserverhältnisse in dem geplanten Gebiet kennt. Wenn das vorgesehene Fundament nicht die in der Planung angegebenen sicheren Bedingungen bietet, sollte ein geeignetes Fundament außerhalb des Angebots des Beleuchtungsherstellers gewählt werden, mit einem Ankerabstand von 180x180 - 220x220mm. Standardmäßig werden bei Altezzo L100 Universalfundamente von 13 kg für Gartenlampen oder FBO 35/7,5 M6-Fundamente für höhere Masten und/oder schwierigere Boden- und Wasserbedingungen verwendet. Für Altezzo L150 werden B-50 Universalfundamente oder B-51 Fundamente für höhere Pfosten und/oder schwierigere Boden- und Wasserbedingungen verwendet.

# ALTEZZO A 150

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	DIMM DALI	PIR	Index
10	4000	1100	150/150/600			<a href="#">&gt;&gt; 413193</a>
21	4000	2100	150/150/600			<a href="#">&gt;&gt; 413186</a>
10	4000	1100	150/150/900			<a href="#">&gt;&gt; 413179</a>
21	4000	2100	150/150/900			<a href="#">&gt;&gt; 413162</a>
10	4000	1100	150/150/1200			<a href="#">&gt;&gt; 413155</a>
21	4000	2100	150/150/1200			<a href="#">&gt;&gt; 413148</a>
10	4000	1100	150/150/1500			<a href="#">&gt;&gt; 413131</a>
21	4000	2100	150/150/1500			<a href="#">&gt;&gt; 413124</a>
21	4000	2100	150/150/1500		ja	<a href="#">&gt;&gt; 413209</a>
21	4000	2100	150/150/2000			<a href="#">&gt;&gt; 413018</a>
21	4000	2100	150/150/2000	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413070</a>
42	4000	4000	150/150/2000			<a href="#">&gt;&gt; 413001</a>
42	4000	4000	150/150/2000	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413063</a>
21	4000	2100	150/150/2500			<a href="#">&gt;&gt; 413032</a>
21	4000	2100	150/150/2500	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413094</a>
42	4000	4000	150/150/2500			<a href="#">&gt;&gt; 413025</a>
42	4000	4000	150/150/2500	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413087</a>
21	4000	2100	150/150/3000			<a href="#">&gt;&gt; 413056</a>
21	4000	2100	150/150/3000	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413117</a>
42	4000	4000	150/150/3000			<a href="#">&gt;&gt; 413049</a>
42	4000	4000	150/150/3000	ja		<a href="#">&gt;&gt; 413100</a>

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 179/2023