# TERRANO S/R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 9.00 - 45.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1050 - 6300 |
| **Klasa energetyczna:** | D; E; G |
| **Klasa ochronności:** | I; II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000; 4000 |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biały; czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 48/630/85; 48/1180/85; |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm umożliwia obrót o 360° wokół własnej osi i obrót układu świetlnego o 45°. Wersja o długości 1180mm umożliwia obrót układu świetlnego o 45°.
Wersja DALI dostępna na zamówienie.

## ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub naścienny. Lampa Terrano S/R doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

# TERRANO S/R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Terrano S/R 48/1180/85mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | Kąt świecenia [°] | Klasa ochronności | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3000 | 3000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577666 |
| 23 | 3200 | 4000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577741 |
| 23 | 3300 | 3000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577703 |
| 23 | 3500 | 4000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577789 |
| 29 | 3700 | 3000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577673 |
| 29 | 3900 | 4000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577758 |
| 29 | 4100 | 3000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577710 |
| 29 | 4300 | 4000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577796 |
| 34 | 4100 | 3000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577680 |
| 34 | 4400 | 4000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577765 |
| 34 | 4600 | 3000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577727 |
| 34 | 4800 | 4000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577802 |
| 45 | 5400 | 3000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577697 |
| 45 | 5700 | 4000 | czarny | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577772 |
| 45 | 5900 | 3000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577734 |
| 45 | 6000 | 4000 | biały | 70 | I | 48/1180/85 | >> 420863 |
| 45 | 6300 | 4000 | biały | 60 | I | 48/1180/85 | >> 577819 |

Terrano S/R 48/630/85mm

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | Kąt świecenia [°] | Klasa ochronności | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1050 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577505 |
| 9 | 1100 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577581 |
| 9 | 1150 | 3000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577543 |
| 9 | 1200 | 4000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577628 |
| 12 | 1150 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 579578 |
| 13 | 1750 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577512 |
| 13 | 1850 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577598 |
| 13 | 1950 | 3000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577550 |
| 13 | 2050 | 4000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577635 |
| 18 | 2300 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577529 |
| 18 | 2400 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577604 |
| 18 | 2500 | 3000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577567 |
| 18 | 2650 | 4000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577642 |

# TERRANO S/R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | Kąt świecenia [°] | Klasa ochronności | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2700 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577536 |
| 23 | 2700 | 3000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 744914 |
| 23 | 2850 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 577611 |
| 23 | 2950 | 3000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577574 |
| 23 | 3000 | 4000 | biały | 70 | II | 48/630/85 | >> 420870 |
| 23 | 3150 | 4000 | biały | 60 | II | 48/630/85 | >> 577659 |
| 28 | 2700 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 744921 |
| 28 | 2850 | 4000 | czarny | 60 | II | 48/630/85 | >> 744938 |

Data utworzenia karty: 25 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:120/2025; 66/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

