



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	9.00 - 53.00
Lichtstrom [lm]*:	1050 - 6300
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	48/630/85; 48/1180/85;
IP-Schutzart:	IP20

CHARAKTERISTIK

Dank des Einsatzes von LED-Modulen der neuesten Generation zeichnet sich die neue Langfeldleuchte Terrano S/R durch Energieeffizienz und hervorragende technische Leistungen aus. Ausgestattet mit einer fokussierenden Linse, sind Terrano S/R Leuchten optisch freundlich und reduzieren effektiv die Blendung (UGR von 12-19). Sie werden in einem Lichtbandsystem montiert und sind in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz. Die 630 mm lange Version ermöglicht eine 360°-Drehung um die eigene Achse und eine 45°-Drehung des Lichtsystems. Die 1180 mm lange Version ermöglicht eine Drehung des Lichtsystems um 45°. DALI-Version auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert den Anwendungsbereich dieser Leuchte und ermöglicht eine Neuordnung durch den Benutzer, auch nach der Installation. Die Leuchte verfügt über einen Adapter, der mit mechanischen Clips ausgestattet ist, die das Einstecken, Ausstecken und Verschieben der Leuchte erleichtern und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleisten. Die Leuchten können zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Komponenten an der Decke oder an der Wand montiert werden. Die Leuchte Terrano S/R eignet sich ideal als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleieräumen und Durchgangsbereichen.

TERRANO S/R

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Terrano S/R 48/1180/85mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	3000	schwarz	48/1180/85	>> 577666
28	3200	4000	schwarz	48/1180/85	>> 577741
28	3300	3000	weiss	48/1180/85	>> 577703
28	3500	4000	weiss	48/1180/85	>> 577789
35	3700	3000	schwarz	48/1180/85	>> 577673
35	3900	4000	schwarz	48/1180/85	>> 577758
35	4100	3000	weiss	48/1180/85	>> 577710
35	4300	4000	weiss	48/1180/85	>> 577796
40	4100	3000	schwarz	48/1180/85	>> 577680
40	4400	4000	schwarz	48/1180/85	>> 577765
40	4600	3000	weiss	48/1180/85	>> 577727
40	4800	4000	weiss	48/1180/85	>> 577802
53	5400	3000	schwarz	48/1180/85	>> 577697
53	5700	4000	schwarz	48/1180/85	>> 577772
53	5900	3000	weiss	48/1180/85	>> 577734
53	6300	4000	weiss	48/1180/85	>> 577819

Terrano S/R 48/630/85mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
9	1050	3000	schwarz	48/630/85	>> 577505
9	1100	4000	schwarz	48/630/85	>> 577581
9	1150	3000	weiss	48/630/85	>> 577543
9	1200	4000	weiss	48/630/85	>> 577628
16	1750	3000	schwarz	48/630/85	>> 577512
16	1850	4000	schwarz	48/630/85	>> 577598
16	1950	3000	weiss	48/630/85	>> 577550
16	2050	4000	weiss	48/630/85	>> 577635
22	2300	3000	schwarz	48/630/85	>> 577529
22	2400	4000	schwarz	48/630/85	>> 577604
22	2500	3000	weiss	48/630/85	>> 577567
22	2650	4000	weiss	48/630/85	>> 577642
28	2700	3000	schwarz	48/630/85	>> 577536
28	2850	4000	schwarz	48/630/85	>> 577611
28	2950	3000	weiss	48/630/85	>> 577574

TERRANO S/R

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3150	4000	weiss	48/630/85	>> 577659

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 73/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

