

TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 53.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 6300
Classe énergétique:	E; G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	48/630/85; 48/1180/85;
Degré d'étanchéité:	IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipés d'une lentille de focalisation, les luminaires Terrano S/R sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Montés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir. La version de 630 mm de long permet une rotation de 360° autour de son axe et une rotation de 45° du système d'éclairage. La version 1180mm permet une rotation du système lumineux de 45°. Version DALI disponible sur demande.

APPLICATION

Le montage sur un système de goulottes élargit la gamme d'applications de ce luminaire et permet à l'utilisateur de le réorganiser, même après l'installation. Le luminaire est doté d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui facilitent le branchement, le débranchement et le déplacement du luminaire, tout en garantissant que le luminaire est solidement maintenu dans le rail. Les luminaires, associés à des rails et des composants sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. Le luminaire Terrano S/R est idéal comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.

TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Terrano S/R 48/1180/85mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
28	3000	3000	noir	60	48/1180/85	>> 577666
28	3200	4000	noir	60	48/1180/85	>> 577741
28	3300	3000	blanc	60	48/1180/85	>> 577703
28	3500	4000	blanc	60	48/1180/85	>> 577789
35	3700	3000	noir	60	48/1180/85	>> 577673
35	3900	4000	noir	60	48/1180/85	>> 577758
35	4100	3000	blanc	60	48/1180/85	>> 577710
35	4300	4000	blanc	60	48/1180/85	>> 577796
40	4100	3000	noir	60	48/1180/85	>> 577680
40	4400	4000	noir	60	48/1180/85	>> 577765
40	4600	3000	blanc	60	48/1180/85	>> 577727
40	4800	4000	blanc	60	48/1180/85	>> 577802
53	5400	3000	noir	60	48/1180/85	>> 577697
53	5700	4000	noir	60	48/1180/85	>> 577772
53	5900	3000	blanc	60	48/1180/85	>> 577734
53	6000	4000	blanc	70	48/1180/85	>> 420863
53	6300	4000	blanc	60	48/1180/85	>> 577819

Terrano S/R 48/630/85mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	noir	60	48/630/85	>> 577505
9	1100	4000	noir	60	48/630/85	>> 577581
9	1150	3000	blanc	60	48/630/85	>> 577543
9	1200	4000	blanc	60	48/630/85	>> 577628
16	1750	3000	noir	60	48/630/85	>> 577512
16	1850	4000	noir	60	48/630/85	>> 577598
16	1950	3000	blanc	60	48/630/85	>> 577550
16	2050	4000	blanc	60	48/630/85	>> 577635
22	2300	3000	noir	60	48/630/85	>> 577529
22	2400	4000	noir	60	48/630/85	>> 577604
22	2500	3000	blanc	60	48/630/85	>> 577567
22	2650	4000	blanc	60	48/630/85	>> 577642
28	2700	3000	noir	60	48/630/85	>> 577536

TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
28	2850	4000	noir	60	48/630/85	>> 577611
28	2950	3000	blanc	60	48/630/85	>> 577574
28	3000	4000	blanc	70	48/630/85	>> 420870
28	3150	4000	blanc	60	48/630/85	>> 577659

Date de création de la carte: 01 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 73/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

