TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 45.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 6300
Classe énergétique:	D; E; G
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	48/630/85; 48/1180/85;
Degré d'étanchéité:	IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipés d'une lentille de focalisation, les luminaires Terrano S/R sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Montés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir. La version de 630 mm de long permet une rotation de 360° autour de son axe et une rotation de 45° du système d'éclairage. La version 1180mm permet une rotation du système lumineux de 45°.
Version DALI disponible sur demande.

APPLICATION

Le montage sur un système de goulottes élargit la gamme d'applications de ce luminaire et permet à l'utilisateur de le réorganiser, même après l'installation. Le luminaire est doté d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui facilitent le branchement, le débranchement et le déplacement du luminaire, tout en garantissant que le luminaire est solidement maintenu dans le rail. Les luminaires, associés à des rails et des composants sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. Le luminaire Terrano S/R est idéal comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.

TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Terrano S/R 48/1180/85mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	3000	3000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577666
23	3200	4000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577741
23	3300	3000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577703
23	3500	4000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577789
29	3700	3000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577673
29	3900	4000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577758
29	4100	3000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577710
29	4300	4000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577796
34	4100	3000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577680
34	4400	4000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577765
34	4600	3000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577727
34	4800	4000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577802
45	5400	3000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577697
45	5700	4000	noir	60	I	48/1180/85	>> 577772
45	5900	3000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577734
45	6000	4000	blanc	70	I	48/1180/85	>> 420863
45	6300	4000	blanc	60	I	48/1180/85	>> 577819

Terrano S/R 48/630/85mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 577505
9	1100	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 577581
9	1150	3000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577543
9	1200	4000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577628
12	1150	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 579578
13	1750	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 577512
13	1850	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 577598
13	1950	3000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577550
13	2050	4000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577635
18	2300	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 577529
18	2400	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 577604
18	2500	3000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577567
18	2650	4000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577642

TERRANO S/R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	Classe de protection	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	2700	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 577536
23	2700	3000	noir	60	II	48/630/85	>> 744914
23	2850	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 577611
23	2950	3000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577574
23	3000	4000	blanc	70	II	48/630/85	>> 420870
23	3150	4000	blanc	60	II	48/630/85	>> 577659
28	2700	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 744921
28	2850	4000	noir	60	II	48/630/85	>> 744938

Date de création de la carte: 25 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 120/2025; 66/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

