

TERRANO S/R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 53.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1050 - 6300
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/630/85; 48/1180/85;
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	na trať

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

TERRANO S/R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Terrano S/R 48/1180/85mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	3000	černá	48/1180/85	>> 577666
28	3200	4000	černá	48/1180/85	>> 577741
28	3300	3000	bílý	48/1180/85	>> 577703
28	3500	4000	bílý	48/1180/85	>> 577789
35	3700	3000	černá	48/1180/85	>> 577673
35	3900	4000	černá	48/1180/85	>> 577758
35	4100	3000	bílý	48/1180/85	>> 577710
35	4300	4000	bílý	48/1180/85	>> 577796
40	4100	3000	černá	48/1180/85	>> 577680
40	4400	4000	černá	48/1180/85	>> 577765
40	4600	3000	bílý	48/1180/85	>> 577727
40	4800	4000	bílý	48/1180/85	>> 577802
53	5400	3000	černá	48/1180/85	>> 577697
53	5700	4000	černá	48/1180/85	>> 577772
53	5900	3000	bílý	48/1180/85	>> 577734
53	6300	4000	bílý	48/1180/85	>> 577819

Terrano S/R 48/630/85mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	1050	3000	černá	48/630/85	>> 577505
9	1100	4000	černá	48/630/85	>> 577581
9	1150	3000	bílý	48/630/85	>> 577543
9	1200	4000	bílý	48/630/85	>> 577628
16	1750	3000	černá	48/630/85	>> 577512
16	1850	4000	černá	48/630/85	>> 577598
16	1950	3000	bílý	48/630/85	>> 577550
16	2050	4000	bílý	48/630/85	>> 577635
22	2300	3000	černá	48/630/85	>> 577529
22	2400	4000	černá	48/630/85	>> 577604
22	2500	3000	bílý	48/630/85	>> 577567
22	2650	4000	bílý	48/630/85	>> 577642
28	2700	3000	černá	48/630/85	>> 577536
28	2850	4000	černá	48/630/85	>> 577611
28	2950	3000	bílý	48/630/85	>> 577574

TERRANO S/R

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3150	4000	bílý	48/630/85	>> 577659

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

