

# CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>     | 11-22; 15; 28; 50; 105; 145                |
| <b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>     | 1100-2050; 1200-2200;<br>1600-14800        |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>                | 3000; 4000                                 |
| <b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b> | 80                                         |
| <b>IP-Schutzart:</b>                      | IP40; IP44                                 |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>            | IK03                                       |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                     | schwarz; weiss                             |
| <b>Typ Diffusor:</b>                      | OPAL; PRM                                  |
| <b>Material Gehäuse:</b>                  | Aluminium                                  |
| <b>Montage:</b>                           | Anbau; Hänge-<br>/abgehängt                |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>        | 300/85; 400/86; 600/86;<br>900/86; 1200/86 |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                                          |

## CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

# CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### CORIA 2 LED Hänge-/abgehängt

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage          | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415333</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415357</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415371</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415395</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415418</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415432</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415456</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415470</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415494</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415517</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415531</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415555</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415579</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415593</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415616</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415630</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415326</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415340</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415364</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415388</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415401</a> |

# CORIA 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage          | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415425</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415449</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415463</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415487</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415500</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415524</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415548</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415562</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415586</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415609</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415623</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274787</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274770</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274763</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274756</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274688</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274671</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274664</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274657</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274213</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275760</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274190</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275746</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274206</a> |

# CORIA 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage          | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275753</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274183</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275739</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274374</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275920</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274350</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275906</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274367</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275913</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274343</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275890</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274534</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276125</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274510</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276101</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274527</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276118</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274503</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP40         | Hänge-/abgehängt | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276026</a> |

## CORIA 2 LED Anbau

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415012</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415036</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415050</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415074</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415098</a> |

# CORIA 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415111</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415135</a> |
| 15                            | 4000               | 1750                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415159</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415173</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415197</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415210</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415234</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415258</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415272</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415296</a> |
| 15                            | 3000               | 1600                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415319</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415005</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415029</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415043</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415067</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415081</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415104</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415128</a> |
| 28                            | 4000               | 3200                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415142</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415166</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415180</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415203</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415227</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415241</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415265</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415289</a> |
| 28                            | 3000               | 3000                          | PRM          | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 300/85                     | <a href="#">&gt;&gt; 415302</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274725</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274718</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | weiss         | ja        | ja               | ja       | 3                       | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274749</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | schwarz       | ja        | ja               | ja       | 3                       | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274732</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274701</a> |
| 11-22                         | 3000               | 1100-2050                     | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274695</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274626</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274619</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | weiss         | ja        | ja               | ja       | 3                       | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274640</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | schwarz       | ja        | ja               | ja       | 3                       | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274633</a> |
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274602</a> |

# CORIA 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Nennleistung [W] - Reichweite | Farbtemperatur [K] | Lumenoutput [lm] - Reichweite | Typ Diffusor | Farbe Gehäuse | DIMM DALI | Bewegungs-sensor | Korridor | Notfall-beleuchtung [h] | IP-Schutzart | Montage | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|--------------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| 11-22                         | 4000               | 1200-2200                     | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 400/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274589</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274138</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275685</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274114</a> |
| 50                            | 3000               | 4700                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275661</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274121</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275678</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274107</a> |
| 50                            | 4000               | 5100                          | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 600/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275654</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274299</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275845</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274275</a> |
| 105                           | 3000               | 10050                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275821</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274282</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275838</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 274268</a> |
| 105                           | 4000               | 10700                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 900/86                     | <a href="#">&gt;&gt; 275814</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274459</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276057</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274435</a> |
| 145                           | 3000               | 13900                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276033</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | weiss         | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274442</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | schwarz       | ja        |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276040</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | weiss         |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 274428</a> |
| 145                           | 4000               | 14800                         | OPAL         | schwarz       |           |                  |          |                         | IP44         | Anbau   | 1200/86                    | <a href="#">&gt;&gt; 276019</a> |

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr. /2024; 149/2025; 150/2025