CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	11-22; 15; 28; 50; 105; 145
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1100-2050; 1200-2200; 1600-14800
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
IP-Schutzart:	IP40; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
Material Gehäuse:	Aluminium
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/85; 400/86; 600/86; 900/86; 1200/86
SDCM:	3

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CORIA 2 LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	1750	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415333
15	4000	1750	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415357
15	4000	1750	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415371
15	4000	1750	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415395
15	4000	1750	PRM	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415418
15	4000	1750	PRM	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415432
15	4000	1750	PRM	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415456
15	4000	1750	PRM	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415470
15	3000	1600	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415494
15	3000	1600	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415517
15	3000	1600	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415531
15	3000	1600	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415555
15	3000	1600	PRM	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415579
15	3000	1600	PRM	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415593
15	3000	1600	PRM	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415616
15	3000	1600	PRM	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415630
28	4000	3200	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415326
28	4000	3200	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415340
28	4000	3200	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415364
28	4000	3200	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415388
28	4000	3200	PRM	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415401

CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	4000	3200	PRM	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415425
28	4000	3200	PRM	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415449
28	4000	3200	PRM	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415463
28	3000	3000	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415487
28	3000	3000	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415500
28	3000	3000	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415524
28	3000	3000	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415548
28	3000	3000	PRM	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415562
28	3000	3000	PRM	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415586
28	3000	3000	PRM	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415609
28	3000	3000	PRM	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	300/85	>> 415623
11-22	3000	1100-2050	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274787
11-22	3000	1100-2050	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274770
11-22	3000	1100-2050	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274763
11-22	3000	1100-2050	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274756
11-22	4000	1200-2200	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274688
11-22	4000	1200-2200	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274671
11-22	4000	1200-2200	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274664
11-22	4000	1200-2200	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	400/86	>> 274657
50	3000	4700	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 274213
50	3000	4700	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 275760
50	3000	4700	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 274190
50	3000	4700	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 275746
50	4000	5100	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 274206

CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
50	4000	5100	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 275753
50	4000	5100	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 274183
50	4000	5100	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	600/86	>> 275739
105	3000	10050	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 274374
105	3000	10050	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 275920
105	3000	10050	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 274350
105	3000	10050	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 275906
105	4000	10700	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 274367
105	4000	10700	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 275913
105	4000	10700	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 274343
105	4000	10700	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	900/86	>> 275890
145	3000	13900	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 274534
145	3000	13900	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 276125
145	3000	13900	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 274510
145	3000	13900	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 276101
145	4000	14800	OPAL	weiss	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 274527
145	4000	14800	OPAL	schwarz	ja				IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 276118
145	4000	14800	OPAL	weiss					IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 274503
145	4000	14800	OPAL	schwarz					IP40	Hänge-/abgehängt	1200/86	>> 276026

CORIA 2 LED Anbau

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	1750	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415012
15	4000	1750	OPAL	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415036
15	4000	1750	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415050
15	4000	1750	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415074
15	4000	1750	PRM	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415098

CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	1750	PRM	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415111
15	4000	1750	PRM	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415135
15	4000	1750	PRM	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415159
15	3000	1600	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415173
15	3000	1600	OPAL	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415197
15	3000	1600	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415210
15	3000	1600	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415234
15	3000	1600	PRM	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415258
15	3000	1600	PRM	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415272
15	3000	1600	PRM	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415296
15	3000	1600	PRM	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415319
28	4000	3200	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415005
28	4000	3200	OPAL	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415029
28	4000	3200	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415043
28	4000	3200	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415067
28	4000	3200	PRM	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415081
28	4000	3200	PRM	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415104
28	4000	3200	PRM	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415128
28	4000	3200	PRM	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415142
28	3000	3000	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415166
28	3000	3000	OPAL	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415180
28	3000	3000	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415203
28	3000	3000	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415227
28	3000	3000	PRM	schwarz					IP44	Anbau	300/85	>> 415241
28	3000	3000	PRM	weiss					IP44	Anbau	300/85	>> 415265
28	3000	3000	PRM	schwarz	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415289
28	3000	3000	PRM	weiss	ja				IP44	Anbau	300/85	>> 415302
11-22	3000	1100-2050	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	400/86	>> 274725
11-22	3000	1100-2050	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	400/86	>> 274718
11-22	3000	1100-2050	OPAL	weiss	ja	ja	ja	3	IP44	Anbau	400/86	>> 274749
11-22	3000	1100-2050	OPAL	schwarz	ja	ja	ja	3	IP44	Anbau	400/86	>> 274732
11-22	3000	1100-2050	OPAL	weiss					IP44	Anbau	400/86	>> 274701
11-22	3000	1100-2050	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	400/86	>> 274695
11-22	4000	1200-2200	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	400/86	>> 274626
11-22	4000	1200-2200	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	400/86	>> 274619
11-22	4000	1200-2200	OPAL	weiss	ja	ja	ja	3	IP44	Anbau	400/86	>> 274640
11-22	4000	1200-2200	OPAL	schwarz	ja	ja	ja	3	IP44	Anbau	400/86	>> 274633
11-22	4000	1200-2200	OPAL	weiss					IP44	Anbau	400/86	>> 274602

CORIA 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Bewegungs-sensor	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	IP-Schutzart	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11-22	4000	1200-2200	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	400/86	>> 274589
50	3000	4700	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	600/86	>> 274138
50	3000	4700	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	600/86	>> 275685
50	3000	4700	OPAL	weiss					IP44	Anbau	600/86	>> 274114
50	3000	4700	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	600/86	>> 275661
50	4000	5100	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	600/86	>> 274121
50	4000	5100	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	600/86	>> 275678
50	4000	5100	OPAL	weiss					IP44	Anbau	600/86	>> 274107
50	4000	5100	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	600/86	>> 275654
105	3000	10050	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	900/86	>> 274299
105	3000	10050	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	900/86	>> 275845
105	3000	10050	OPAL	weiss					IP44	Anbau	900/86	>> 274275
105	3000	10050	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	900/86	>> 275821
105	4000	10700	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	900/86	>> 274282
105	4000	10700	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	900/86	>> 275838
105	4000	10700	OPAL	weiss					IP44	Anbau	900/86	>> 274268
105	4000	10700	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	900/86	>> 275814
145	3000	13900	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	1200/86	>> 274459
145	3000	13900	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	1200/86	>> 276057
145	3000	13900	OPAL	weiss					IP44	Anbau	1200/86	>> 274435
145	3000	13900	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	1200/86	>> 276033
145	4000	14800	OPAL	weiss	ja				IP44	Anbau	1200/86	>> 274442
145	4000	14800	OPAL	schwarz	ja				IP44	Anbau	1200/86	>> 276040
145	4000	14800	OPAL	weiss					IP44	Anbau	1200/86	>> 274428
145	4000	14800	OPAL	schwarz					IP44	Anbau	1200/86	>> 276019

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: /2024; 149/2025; 150/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl