CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	11-22; 15; 28; 50; 105; 145
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1100-2050; 1200-2200; 1600-14800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Stupeň těsnosti:	IP40; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Barva těla:	bílý; černá
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Materiál karoserie:	hliník
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/85; 400/86; 600/86; 900/86; 1200/86
SDCM:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svítidlo Coria 2 LED s integrovaným energeticky úsporným modulem LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z bílého nebo černého práškově lakovaného hliníku a difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o průměru 300 mm) nebo opálového plastu. Je ideální pro nové aplikace a pro nahrazení tradičních zářivek energeticky účinnými LED řešeními. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; závěsné nebo povrchové provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky svým vynikajícím světelným parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou nebo zápustnou montáž do sádrokartonových podhledů. Soubory Revit pro architektonická svítidla jsou k dispozici na vyžádání.

CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

CORIA 2 LED závěsné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	1750	OPÁL	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415333
15	4000	1750	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415357
15	4000	1750	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415371
15	4000	1750	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415395
15	4000	1750	PRM	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415418
15	4000	1750	PRM	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415432
15	4000	1750	PRM	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415456
15	4000	1750	PRM	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415470
15	3000	1600	OPÁL	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415494
15	3000	1600	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415517
15	3000	1600	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415531
15	3000	1600	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415555
15	3000	1600	PRM	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415579
15	3000	1600	PRM	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415593
15	3000	1600	PRM	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415616
15	3000	1600	PRM	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415630
28	4000	3200	OPÁL	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415326
28	4000	3200	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415340
28	4000	3200	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415364
28	4000	3200	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415388
28	4000	3200	PRM	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415401
28	4000	3200	PRM	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415425
28	4000	3200	PRM	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415449
28	4000	3200	PRM	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415463
28	3000	3000	OPÁL	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415487
28	3000	3000	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415500
28	3000	3000	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415524
28	3000	3000	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415548
28	3000	3000	PRM	černá					IP40	závěsné	300/85	>> 415562
28	3000	3000	PRM	bílý					IP40	závěsné	300/85	>> 415586
28	3000	3000	PRM	černá	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415609
28	3000	3000	PRM	bílý	ano				IP40	závěsné	300/85	>> 415623
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	400/86	>> 274787

CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	400/86	>> 274770
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	400/86	>> 274763
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	černá					IP40	závěsné	400/86	>> 274756
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	400/86	>> 274688
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	400/86	>> 274671
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	400/86	>> 274664
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	černá					IP40	závěsné	400/86	>> 274657
50	3000	4700	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	600/86	>> 274213
50	3000	4700	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	600/86	>> 275760
50	3000	4700	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	600/86	>> 274190
50	3000	4700	OPÁL	černá					IP40	závěsné	600/86	>> 275746
50	4000	5100	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	600/86	>> 274206
50	4000	5100	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	600/86	>> 275753
50	4000	5100	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	600/86	>> 274183
50	4000	5100	OPÁL	černá					IP40	závěsné	600/86	>> 275739
105	3000	10050	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	900/86	>> 274374
105	3000	10050	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	900/86	>> 275920
105	3000	10050	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	900/86	>> 274350
105	3000	10050	OPÁL	černá					IP40	závěsné	900/86	>> 275906
105	4000	10700	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	900/86	>> 274367
105	4000	10700	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	900/86	>> 275913
105	4000	10700	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	900/86	>> 274343
105	4000	10700	OPÁL	černá					IP40	závěsné	900/86	>> 275890
145	3000	13900	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	1200/86	>> 274534
145	3000	13900	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	1200/86	>> 276125
145	3000	13900	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	1200/86	>> 274510
145	3000	13900	OPÁL	černá					IP40	závěsné	1200/86	>> 276101
145	4000	14800	OPÁL	bílý	ano				IP40	závěsné	1200/86	>> 274527
145	4000	14800	OPÁL	černá	ano				IP40	závěsné	1200/86	>> 276118
145	4000	14800	OPÁL	bílý					IP40	závěsné	1200/86	>> 274503
145	4000	14800	OPÁL	černá					IP40	závěsné	1200/86	>> 276026

CORIA 2 LED povrchová montáž

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	1750	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415012
15	4000	1750	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415036

CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	1750	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415050
15	4000	1750	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415074
15	4000	1750	PRM	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415098
15	4000	1750	PRM	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415111
15	4000	1750	PRM	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415135
15	4000	1750	PRM	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415159
15	3000	1600	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415173
15	3000	1600	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415197
15	3000	1600	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415210
15	3000	1600	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415234
15	3000	1600	PRM	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415258
15	3000	1600	PRM	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415272
15	3000	1600	PRM	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415296
15	3000	1600	PRM	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415319
28	4000	3200	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415005
28	4000	3200	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415029
28	4000	3200	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415043
28	4000	3200	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415067
28	4000	3200	PRM	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415081
28	4000	3200	PRM	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415104
28	4000	3200	PRM	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415128
28	4000	3200	PRM	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415142
28	3000	3000	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415166
28	3000	3000	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415180

CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	3000	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415203
28	3000	3000	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415227
28	3000	3000	PRM	černá					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415241
28	3000	3000	PRM	bílý					IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415265
28	3000	3000	PRM	černá	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415289
28	3000	3000	PRM	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	300/85	>> 415302
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274725
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274718
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	bílý	ano	ano	ano	3	IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274749
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	černá	ano	ano	ano	3	IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274732
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274701
11-22	3000	1100-2050	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274695
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274626
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274619
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	bílý	ano	ano	ano	3	IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274640
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	černá	ano	ano	ano	3	IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274633
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274602
11-22	4000	1200-2200	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	400/86	>> 274589
50	3000	4700	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	600/86	>> 274138
50	3000	4700	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	600/86	>> 275685
50	3000	4700	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	600/86	>> 274114
50	3000	4700	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	600/86	>> 275661
50	4000	5100	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	600/86	>> 274121
50	4000	5100	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	600/86	>> 275678

CORIA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
50	4000	5100	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	600/86	>> 274107
50	4000	5100	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	600/86	>> 275654
105	3000	10050	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	900/86	>> 274299
105	3000	10050	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	900/86	>> 275845
105	3000	10050	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	900/86	>> 274275
105	3000	10050	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	900/86	>> 275821
105	4000	10700	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	900/86	>> 274282
105	4000	10700	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	900/86	>> 275838
105	4000	10700	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	900/86	>> 274268
105	4000	10700	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	900/86	>> 275814
145	3000	13900	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 274459
145	3000	13900	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 276057
145	3000	13900	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 274435
145	3000	13900	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 276033
145	4000	14800	OPÁL	bílý	ano				IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 274442
145	4000	14800	OPÁL	černá	ano				IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 276040
145	4000	14800	OPÁL	bílý					IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 274428
145	4000	14800	OPÁL	černá					IP44	povrchová montáž	1200/86	>> 276019

Datum vytvoření karty: 07 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: /2024; 149/2025; 150/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl