### **HULK LED EVO**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 100.00; 150.00; 200.00

**Lichtstrom [lm]\*:** 16000; 24000; 32000

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Schutzklasse:

IP-Schutzart: IP65

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07

Material Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: schwarz

Material Diffusor: Glas

Montage: Hänge-/abgehängt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 205/153; 235/161;

265/161;

Garantie [Jahre]: 5

### **CHARAKTERISTIK**

HIGH-BAY-Leuchte mit LED-Technik Das Gehäuse hesteht aus Aluminiumdruckguss, schwarz pulverbeschichtet, mit passiver Wärmeableitung. LED-Module mit hoher Lichtausbeute (160 lm/W) sorgen dafür, dass die gewünschten Beleuchtungsniveaus erreicht werden, während gleichzeitig Energie gespart und die Anschaffungskosten reduziert werden. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, das die Optik der Lichtquelle nicht verändert - er sorgt für eine Gesamtverteilung von 120 Grad. Die Leuchte ist mit elektrischen Kabeln (die einen abgedichteten Stecker erfordern, wenn die Verbindung der Schutzart IP65 entsprechen soll) und Signalkabeln für die Steuerung der Lichtintensität von 1-10 V ausgestattet. Die Leuchte ist für eine hängende Montage mittels eines mitgelieferten Gewindehakens mit Öse geeignet. Die Leuchte sollte mit einer für solche Lösungen geeigneten Schnur oder Kette aufgehängt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte ist für die hängende Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) in Innenräumen konzipiert, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit (IP65). Sie ist ideal für den Einsatz in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagerhäusern und Logistikzentren.



# **HULK LED EVO**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **VERFÜGBARE VERSIONEN**



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Material Diffusor	DIMM 1-10V	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
100	4000	16000	Glas	ja	schwarz	205/153	>> 729607
150	4000	24000	Glas	ja	schwarz	235/161	>> 729614
200	4000	32000	Glas	ja	schwarz	265/161	<u>&gt;&gt; 729621</u>



## **HULK LED EVO**

### GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
626104	IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P
626111	IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia8-12mm 5P



IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P (626104)

