

STRADO LED S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Verze:	S
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	8 - 109
Světelný tok svítidla [lm]*:	1075 - 13200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103 - 158
Energetická třída:	B - E
Třída ochrany:	I; II
Teplota barvy [K]:	2200 - 6500
Index podání barev (Ra):	> 70; > 80
Nastavení úhlu světla [°]:	-20° do +20°
Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.

VLASTNOSTI PRODUKTU

STRADO LED je nová řada silničních svítidel LED. Využívá směrové matrice s více čočkami z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné vlastnosti zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti, které svítidlo dosahuje na výstupu - dosahuje 165 lm/W. Horní část těla svítidla má v těle samostatnou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech napájecích komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo má výstupní kabel s rychlospojkou, která umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti svítidlo otevírat. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo jsou vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku s práškovým nástřikem šedé barvy a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09. Standardní vybavení: plně programovatelný ovladač DALI; dostupné funkce pro udržování konstantního světelného toku při CLO a autonomní pětistupňové snížení výkonu; NTC ochrana proti náhodnému přehřátí svítidla; filtr zabráňující kondenzaci; výstupní kabel s rychlospojkou. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA na horní straně svítidla; propojení s řídicími systémy; přídavná ochrana SPI0kV mimo napájecí zdroj; zapnutí/vypnutí napájecího zdroje bez funkce redukce výkonu; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.

STRADO LED S

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Index
8	1250	156	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408007
10	1550	155	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408014
12	1825	152	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408021
14	2100	150	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408038
15	2225	148	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408045
16	2525	158	B	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408137
18	2850	158	B	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408052
21	3200	152	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408144
23	3225	140	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408069
24	3650	152	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408151
25	3475	139	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408076
26	3950	152	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408168
28	3875	138	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408083
29	4350	150	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408175
30	4050	135	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408090
31	4650	150	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408182
33	4375	133	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408106
34	5025	148	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408199
35	4675	134	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408113
36	5400	150	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408205
37	5075	137	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408120
39	5725	147	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408212
44	6325	144	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408229
47	6700	143	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408236
50	7100	142	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408243
52	7675	148	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408250
61	8325	137	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408267
65	8825	136	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408274
70	9400	134	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408281
76	10375	137	C	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408298
80	10450	131	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408304
84	10900	130	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408311
89	11375	128	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408328
99	12300	124	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408335
109	13200	121	D	4000	> 70	II	RM7	ano	>> 408342


STRADO LED S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




ASM2




ASN




ASW




PL1




PP1




RM10




RM11




RM11+




RM12




RM13




RM14




RM15




RM16



RM17




RM18+




RM19

STRADO LED S


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




RM3




RM4




RM5




RM6




RM7




RM8+




RM9




RMW




RN1




RN2




RP




RW10




RW2



RW3




RW4




RW5

STRADO LED S


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




RW6



RW7



RW8



RW9

STRADO LED S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	nástěnný držák (pozinkovaný)
	nástěnný držák (šedý)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 03 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 85/2023