

# ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	32.00 - 64.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4100 - 7800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000; 5700
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP 35 % GF
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Optika:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	strana, nahoře
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	640/113/233;
<b>Záruka Export [roky]:</b>	5
<b>Materiál optiky:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Pouliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 173 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí těleso z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG) a úchyt z hliníku. Díky směrové čočce (z PC) splňuje rozložení světla požadavky třídy osvětlení PN-EN 13201. Díky třídě krytí IP66 a vlastnostem nárazuvzdornosti IK08 je toto svítidlo mimořádně těsné a odolné proti nárazům (odolné proti vandalismu). Integrovaná, stupňovitě regulovaná rukojeť umožňuje nastavit svítidlo o 5 stupňů v rozsahu: -5° až +15° (od vrcholu ke sloupu); -15° až +5° (od boku k výložníku).

## APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, uliček, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na sloupek. montážní úchyt integrovaný se svítidlem.

# ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### ASTRA LED BASIC 32W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
32	4000	4400	lentikulární matrice	C	<a href="#">&gt;&gt; 664670</a>
32	5700	4400	lentikulární matrice	C	<a href="#">&gt;&gt; 664687</a>
32	3000	4100	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664595</a>

### ASTRA LED BASIC 51W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
51	4000	6500	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664717</a>
51	5700	6500	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664724</a>
51	3000	6100	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664618</a>

### ASTRA LED BASIC 64W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
64	4000	7800	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664762</a>
64	5700	7800	lentikulární matrice	D	<a href="#">&gt;&gt; 664748</a>
64	3000	7300	lentikulární matrice	E	<a href="#">&gt;&gt; 664632</a>



# ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00229	Montážní držák 78 mm



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 08 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 273/2023