

ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	32.00 - 64.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	4100 - 7800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5700
SDCM:	≤ 3
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C; D; E
Materiál karoserie:	PP 35 % GF
Materiál difuzoru:	PC
Optika:	lentikulární matrice
Montážní verze:	strana, nahoře
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/113/233;
Záruka Export [roky]:	5
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pouliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 173 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí těleso z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG) a úchyt z hliníku. Díky směrové čočce (z PC) splňuje rozložení světla požadavky třídy osvětlení PN-EN 13201. Díky třídě krytí IP66 a vlastnostem nárazuvzdornosti IK08 je toto svítidlo mimořádně těsné a odolné proti nárazům (odolné proti vandalismu). Integrovaná, stupňovitě regulovaná rukojeť umožňuje nastavit svítidlo o 5 stupňů v rozsahu: -5° až +15° (od vrcholu ke sloupu); -15° až +5° (od boku k výložníku).

APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, uliček, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na sloupek. montážní úchyt integrovaný se svítidlem.

ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

ASTRA LED BASIC 32W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
32	4000	4400	lentikulární matrice	C	>> 664670
32	5700	4400	lentikulární matrice	C	>> 664687
32	3000	4100	lentikulární matrice	D	>> 664595

ASTRA LED BASIC 51W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
51	4000	6500	lentikulární matrice	D	>> 664717
51	5700	6500	lentikulární matrice	D	>> 664724
51	3000	6100	lentikulární matrice	D	>> 664618


ASTRA LED BASIC 64W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
64	4000	7800	lentikulární matrice	D	>> 664762
64	5700	7800	lentikulární matrice	D	>> 664748
64	3000	7300	lentikulární matrice	E	>> 664632


ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



AR1 od 17W do 69W



AR2 80W i 103W



AR3 od 17W do 69W

ASTRA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00229	Montážní držák 78 mm



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 08 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 273/2023