

TRIPACT LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]: | 24.00 - 60.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2300 - 6000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E; F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/93; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

TRIPACT LED P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TRIPACT LED P 24W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 24 | 3000 | 2300 | OPÁL | | F | >> 658006 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPÁL | | E | >> 658013 |
| 24 | 3000 | 2300 | OPÁL | ano | F | >> 658167 |
| 24 | 4000 | 2500 | OPÁL | ano | E | >> 658174 |

TRIPACT LED P 42W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 42 | 3000 | 3750 | OPÁL | | F | >> 658020 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPÁL | | E | >> 658037 |
| 42 | 3000 | 3750 | OPÁL | ano | F | >> 658181 |
| 42 | 4000 | 4050 | OPÁL | ano | E | >> 658198 |

TRIPACT LED P 60W


| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | DIMM DALI | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 60 | 3000 | 5300 | OPÁL | | F | >> 658044 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPÁL | | F | >> 658051 |
| 60 | 3000 | 5300 | OPÁL | ano | F | >> 658204 |
| 60 | 4000 | 6000 | OPÁL | ano | F | >> 658211 |

TRIPACT LED P


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|-------|--|
| | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |
| | Stínidlo TRIPACT |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Stínidlo TRIPACT (658372)

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023