

QUEST 2 LED RESIST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	54.00 - 145.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	6600 - 19950
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	antracitově šedá
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	120; ASN; ASW
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	321/424/37; 415/424/37;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní reflektor s integrovaným zdrojem LED. Těleso z tlakově litého hliníku, práškově lakované v antracitově šedé barvě (RAL 7016) a montážní konzola z černě lakované oceli. Difuzor se skládá z 5 mm tvrzeného skla. Montážní konzola odolná proti korozi, úhel nastavitelný od -140; do +185. Standardně vybavena kabelem H07RN-F a rychlospojkou IP66.

APLIKACE

Určeno pro použití v bazénech. Osvětlení pro vzdělávací a administrativní zařízení, haly, garáže, průchody, sklady, obchody, potravinářský průmysl a prodejní a servisní zařízení související s potravinami.

QUEST 2 LED RESIST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

QUEST 2 LED RESIST 120°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	6600	120	321/424/37	>> 695100
54	6600	120	321/424/37	>> 695155
108	14600	120	321/424/37	>> 695216
108	14600	120	321/424/37	>> 695186
145	19950	120	415/424/37	>> 695285
145	19950	120	415/424/37	>> 695254

QUEST 2 LED RESIST ASN°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	6650	ASN	321/424/37	>> 695117
54	6650	ASN	321/424/37	>> 695162
108	14100	ASN	321/424/37	>> 695223
108	14100	ASN	321/424/37	>> 695193
145	19350	ASN	415/424/37	>> 695292
145	19350	ASN	415/424/37	>> 695261


QUEST 2 LED RESIST ASW°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	6950	ASW	321/424/37	>> 695148
54	6950	ASW	321/424/37	>> 695179
108	14300	ASW	321/424/37	>> 695247
108	14300	ASW	321/424/37	>> 695209
145	19550	ASW	415/424/37	>> 695308
145	19550	ASW	415/424/37	>> 695278


QUEST 2 LED RESIST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



QUEST 2 LED ASN rozsył asymetricky wąski



QUEST 2 LED ASW rozsył asymetricky szeroki



QUEST 2 LED rozsył symetryczny 120°

QUEST 2 LED RESIST

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
699993	QUEST 2 LED M - rám p/t
699986	QUEST 2 LED L - rám p/t
699962	QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Držák pólu
	QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016
559938	QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006




QUEST 2 LED M - rám p/t (699993)




QUEST 2 LED L - rám p/t (699986)




QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016 (699962)




QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L Držák pólu (567728)



QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016 (965913)



QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006 (559938)

Datum vytvoření karty: 16 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 296/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

