

# OCULUS LED F MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální výkon [W]:	104.00 - 146.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	16300 - 23800
Energetická třída:	B; C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP65
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	122/320;
Montážní verze:	přisazené, závěsné

## VLASTNOSTI PRODUKTU

OCULUS LED je svítidlo HIGH-BAY z řady NEXT GEN, která představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Od základu navržené tělo z tlakově litého hliníku s práškovou povrchovou úpravou využívá přirozených procesů vedení a konvekce, což má příznivý vliv na tepelné řízení lampy. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a vysoce kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z modulu LED. Vnější komora ovladače, oddělená od tělesa, zaručuje optimální tepelné provozní podmínky pro napájecí systém. To umožňuje provozovat svítidlo při okolní teplotě max. 60°C. Diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti: max. 154 lm/W. Tím je zajištěno dosažení požadované úrovně osvětlenosti a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém tvoří nově přesné lineární čočky z PC polykarbonátu. K dispozici jsou 3 vyhrazená rozložení světla: 55o, 75o, 105o. K dispozici je také verze GLASS s tvrzeným sklem (bez čočky) a distribuci 105o.

Standardně vybaveno 0,3m kabelem H07RN-F zakončeným přidavným konektorem samec a samice pro snadnou a efektivní instalaci.

Jeho konstrukce je vhodná pro závěsnou montáž a s použitím dalšího příslušenství také pro povrchovou montáž (stropní a nástěnnou).

K dispozici je verze s rádiovým detektorem pohybu RCR:

- umožňující další úspory spotřeby elektrické energie
- pohodlná změna parametrů pomocí dálkového ovládání (nutno dokoupit zvlášť).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru i exteriéru. Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.

# OCULUS LED F MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### OCULUS LED F MINI PC

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
104	17200	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967818/F</a>
104	16600	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967801/F</a>
104	16600	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967795/F</a>
126	21400	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967887/F</a>
126	20700	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967870/F</a>
126	20700	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967863/F</a>
141	20500	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967696/F</a>
141	20500	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967702/F</a>
141	21200	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967719/F</a>
146	23000	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967931/F</a>
146	23000	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967948/F</a>
146	23800	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967955/F</a>

### OCULUS LED F MINI tvrzené sklo

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
104	16300	105	tvrzené sklo	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967825/F</a>
126	19400	105	tvrzené sklo	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967894/F</a>
146	22600	105	tvrzené sklo	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967962/F</a>

# OCULUS LED F MINI


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSEL415	Dálkové ovládání pro PIR senzor
964862	OCULUS LED - bezpečnostní síť
963674	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR/PIR DALI
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
<a href="#">964244</a>	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR




Dálkové ovládání pro PIR senzor (WSEL415)




OCULUS LED - bezpečnostní síť (964862)



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR/PIR DALI (963674)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR (964244)

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 144/2022; 34/2024