

# DIONE LED PLUS 13W

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	13.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1350; 1450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	A; E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø340/115;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové LED svítidlo s integrovaným úsporným LED panelem navržené od základu pro povrchovou montáž. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení rozložení světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení ovlivňujících rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a zabezpečení komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Stropní kroužek slouží k zakrytí mezery mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Svítidla variantní řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačují se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. Je k dispozici také ve verzi s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

# DIONE LED PLUS 13W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
13	4000	1450	OPÁL	ano			3	<a href="#">&gt;&gt; 950179.</a>
13	4000	1450	OPÁL	ano	ano	ano	3	<a href="#">&gt;&gt; 950193.</a>
13	3000	1350	OPÁL	ano	ano	ano	3	<a href="#">&gt;&gt; 950186.</a>
13	4000	1450	OPÁL		ano		3	<a href="#">&gt;&gt; 950155.</a>
13	3000	1350	OPÁL		ano		3	<a href="#">&gt;&gt; 950148.</a>
13	3000	1350	OPÁL	ano			3	<a href="#">&gt;&gt; 950162.</a>
13	4000	1450	OPÁL				3	<a href="#">&gt;&gt; 950117.</a>
13	3000	1350	OPÁL				3	<a href="#">&gt;&gt; 950100.</a>
13	4000	1450	OPÁL	ano	ano	ano		<a href="#">&gt;&gt; 950131.</a>
13	3000	1350	OPÁL	ano	ano	ano		<a href="#">&gt;&gt; 950124.</a>
13	4000	1450	OPÁL		ano			<a href="#">&gt;&gt; 950070.</a>
13	3000	1350	OPÁL		ano			<a href="#">&gt;&gt; 950063.</a>
13	4000	1450	OPÁL	ano				<a href="#">&gt;&gt; 950094.</a>
13	3000	1350	OPÁL	ano				<a href="#">&gt;&gt; 950087.</a>
13	4000	1450	OPÁL					<a href="#">&gt;&gt; 950056.</a>
13	3000	1350	OPÁL					<a href="#">&gt;&gt; 950049.</a>

# DIONE LED PLUS 13W

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 44/2022