DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	21.00 - 32.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150 - 3200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/115;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové LED svítidlo s povrchovou montáží s integrovaným energeticky úsporným LED panelem a asymetrickým rozložením světla. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení ovlivňujících rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a zabezpečení komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Stropní kroužek slouží k zakrytí mezery mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Svítidla variantní řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačují se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).
Je k dispozici také ve 2 provedeních:
- **P** – lakovaný difuzor a kroužek; -**DP** – lakovaný difuzor.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. Je k dispozici také ve verzi s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21	4000	2300	OPÁL		ano		0		>> 952166
21	3000	2150	OPÁL		ano		0		>> 952159
21	3000	2150	OPÁL				3		>> 940330
21	4000	2300	OPÁL				3		>> 940293
21	3000	2150	OPÁL	ano			3		>> 940323
21	4000	2300	OPÁL	ano			3		>> 940286
21	4000	2300	OPÁL	ano			0		>> 952838
21	3000	2150	OPÁL	ano			0		>> 952821
21	4000	2300	OPÁL				0		>> 952791
21	3000	2150	OPÁL				0		>> 952784
21	3000	2150	OPÁL	ano			0		>> 943027
21	3000	2150	OPÁL	ano	ano	ano	0		>> 952197
21	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	0		>> 952203
32	3000	3000	OPÁL		ano		0		>> 952173
32	4000	3200	OPÁL		ano		0		>> 952180
32	3000	3000	OPÁL				3		>> 940279
32	4000	3200	OPÁL				3		>> 940255
32	3000	3000	OPÁL	ano			3		>> 940262
32	4000	3200	OPÁL	ano			3		>> 940248
32	4000	3200	OPÁL	ano			0		>> 952852
32	3000	3000	OPÁL	ano	ano	ano	0		>> 952210
32	3000	3000	OPÁL	ano			0		>> 943041
32	3000	3000	OPÁL				0		>> 952807
32	4000	3200	OPÁL				0		>> 952814
32	4000	3200	OPÁL	ano	ano	ano	0		>> 952227
32	3000	3000	OPÁL	ano			0		>> 952845

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC DP

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21	4000	2300	OPÁL	ano			3	DP	>> 940163
21	3000	2150	OPÁL	ano			3	DP	>> 940200
21	4000	2300	OPÁL				3	DP	>> 940170
21	3000	2150	OPÁL				3	DP	>> 940217

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21	4000	2300	OPÁL	ano			0	DP	>> 951633
21	3000	2150	OPÁL	ano			0	DP	>> 951626
21	4000	2300	OPÁL				0	DP	>> 951596
21	3000	2150	OPÁL				0	DP	>> 951589
21	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	0	DP	>> 951558
21	3000	2150	OPÁL	ano	ano	ano	0	DP	>> 951541
21	3000	2150	OPÁL		ano		0	DP	>> 951503
21	4000	2300	OPÁL		ano		0	DP	>> 951510
32	3000	3000	OPÁL	ano	ano	ano	0	DP	>> 951565
32	4000	3200	OPÁL	ano			3	DP	>> 940125
32	3000	3000	OPÁL	ano			3	DP	>> 940149
32	4000	3200	OPÁL				3	DP	>> 940132
32	3000	3000	OPÁL		ano		0	DP	>> 951527
32	4000	3200	OPÁL	ano	ano	ano	0	DP	>> 951572
32	3000	3000	OPÁL				0	DP	>> 951602
32	4000	3200	OPÁL				0	DP	>> 951619
32	4000	3200	OPÁL	ano			0	DP	>> 951657
32	3000	3000	OPÁL				3	DP	>> 940156
32	4000	3200	OPÁL		ano		0	DP	>> 951534
32	3000	3000	OPÁL	ano			0	DP	>> 951640

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC P

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21	4000	2300	OPÁL	ano			0	P	>> 952913
21	3000	2150	OPÁL		ano		0	P	>> 952272
21	3000	2150	OPÁL	ano			0	P	>> 943034
21	4000	2300	OPÁL		ano		0	P	>> 952289
21	3000	2150	OPÁL	ano	ano	ano	0	P	>> 952319
21	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	0	P	>> 952326
21	4000	2300	OPÁL	ano			3	P	>> 940040
21	3000	2150	OPÁL	ano			3	P	>> 940088
21	3000	2150	OPÁL	ano			0	P	>> 952906
21	4000	2300	OPÁL				3	P	>> 940057
21	3000	2150	OPÁL				3	P	>> 940095
21	4000	2300	OPÁL				0	P	>> 952876
21	3000	2150	OPÁL				0	P	>> 952869
32	3000	3000	OPÁL	ano			0	P	>> 952920
32	4000	3200	OPÁL				3	P	>> 940019

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
32	3000	3000	OPÁL	ano			0	P	>> 943058
32	4000	3200	OPÁL				0	P	>> 952890
32	3000	3000	OPÁL				0	P	>> 952883
32	3000	3000	OPÁL		ano		0	P	>> 952296
32	4000	3200	OPÁL		ano		0	P	>> 952302
32	4000	3200	OPÁL	ano			0	P	>> 952937
32	3000	3000	OPÁL	ano	ano	ano	0	P	>> 952333
32	4000	3200	OPÁL	ano	ano	ano	0	P	>> 952340
32	4000	3200	OPÁL	ano			3	P	>> 940002
32	3000	3000	OPÁL	ano			3	P	>> 940026
32	3000	3000	OPÁL				3	P	>> 940033

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 380/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

