

DEIMOS LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	12.00 - 26.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400 - 3100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	HIPS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:

- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.

DEIMOS LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DEIMOS LED PLUS 12W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Barva těla	Index
12	3000	1400							bílý	>> 073687
12	3000	1400	ano						bílý	>> 073694
12	3000	1400							černá	>> 073724
12	3000	1400	ano						černá	>> 073731
12	4000	1500							bílý	>> 073700
12	4000	1500	ano						bílý	>> 073717
12	4000	1500							černá	>> 073748
12	4000	1500	ano						černá	>> 073755

DEIMOS LED PLUS 20W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Barva těla	Index
20	3000	2200							bílý	>> 073601
20	3000	2200	ano						bílý	>> 073618
20	3000	2200							černá	>> 073649
20	3000	2200	ano						černá	>> 073656
20	3000	2200				3	m	ano	bílý	>> 657016
20	3000	2200				3	m	ano	černá	>> 657177
20	4000	2200				3	m	ano	černá	>> 657252
20	3000	2200			ano				bílý	>> 657023
20	3000	2200			ano				černá	>> 657184
20	3000	2200	ano	ano	ano				bílý	>> 657047
20	3000	2200	ano	ano	ano				černá	>> 657207
20	3000	2200			ano	3	m	ano	bílý	>> 657030
20	3000	2200			ano	3	m	ano	černá	>> 657191
20	4000	2350							bílý	>> 073625
20	4000	2350	ano						bílý	>> 073632
20	4000	2350							černá	>> 073663
20	4000	2350	ano						černá	>> 073670
20	4000	2350				3	m	ano	bílý	>> 657092
20	4000	2350			ano				bílý	>> 657108
20	4000	2350			ano				černá	>> 657269
20	4000	2350	ano	ano	ano				bílý	>> 657122
20	4000	2350	ano	ano	ano				černá	>> 657283

DEIMOS LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Barva těla	Index
20	4000	2350			ano	3	m	ano	bílý	>> 657115
20	4000	2350			ano	3	m	ano	černá	>> 657276


DEIMOS LED PLUS 26W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Barva těla	Index
26	3000	2850							bílý	>> 073847
26	3000	2850	ano						bílý	>> 073854
26	3000	2850							černá	>> 073861
26	3000	2850	ano						černá	>> 073878
26	3000	2850				3	m	ano	bílý	>> 657054
26	3000	2850				3	m	ano	černá	>> 657214
26	3000	2850	ano	ano	ano				černá	>> 657245
26	3000	2850	ano	ano	ano				bílý	>> 657085
26	3000	2850			ano				černá	>> 657221
26	3000	2850			ano				bílý	>> 657061
26	3000	2850			ano	3	m	ano	bílý	>> 657078
26	3000	2850			ano	3	m	ano	černá	>> 657238
26	4000	3100							bílý	>> 073885
26	4000	3100	ano						bílý	>> 073892
26	4000	3100							černá	>> 073908
26	4000	3100	ano						černá	>> 073915
26	4000	3100				3	m	ano	bílý	>> 657139
26	4000	3100				3	m	ano	černá	>> 657290
26	4000	3100	ano	ano	ano				černá	>> 657320
26	4000	3100	ano	ano	ano				bílý	>> 657160
26	4000	3100			ano				černá	>> 657306
26	4000	3100			ano				bílý	>> 657146
26	4000	3100			ano	3	m	ano	bílý	>> 657153
26	4000	3100			ano	3	m	ano	černá	>> 657313

DEIMOS LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



DEIMOS LED 21W 4000K

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 390/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl