

FLEX LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 80.00; 120.00; 160.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6633; 9950; 13266 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa ochronności: | II |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 70 |
| Kolor korpusu: | szary |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 273/278/98; 320/313/120; |
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Rodzaj wtyczki: | UNI-SCHUKO |
| Przewód - typ: | H07RN-F 2x1.5mm ² |
| Przewód - długość [m]: | 1.50 |
| Gwarancja [lata]: | 2 |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa Flex Line LED to linia świetlna przeznaczona do szybkiego i tymczasowego oświetlenia stanowiska pracy bądź placu budowy. Dostępna w wersjach z przewodem LED 10m, 15m i 20m, umożliwia połączenie w linie do maksymalnie 50m. Specjalny kształt i zasada działania lampy pozwala na dowolny montaż w różnych warunkach pracy (montaż na gwoździach, śrubach, rurach, rusztowaniach itp.) z jednoczesnym nakierowaniem pozycji kierunku światła.

ZASTOSOWANIE

Innowacyjny łańcuch świetlny stworzony z myślą o szybkim i uniwersalnym oświetleniu miejsc pracy. Jego unikatowy kształt i sprytna konstrukcja, umożliwiają ekspresowy montaż nawet w bardzo nietypowych miejscach: place budowy, warsztaty, remonty, miejsca napraw pojazdów, serwisy, itd.

FLEX LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 80 | 6633 | 4000 | 273/278/98 | >> 608728 |
| 120 | 9950 | 4000 | 273/278/98 | >> 608735 |
| 160 | 13266 | 4000 | 320/313/120 | >> 608742 |

Data utworzenia karty: 06 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 453/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl