TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	8.00 - 36.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850 - 5075
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
Klasa energetyczna:	C; D; E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø215/110; ø170/98; ø96/73

CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia olśnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>90.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Tiunne Plus

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	3000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 602412
8	3000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602252
8	3000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602092
8	3000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603112
8	3000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603044
8	3000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602337
8	3000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602184
8	3000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603198
8	4000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605758
8	4000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605611
8	4000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605444
8	4000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605895
8	4000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605826
8	4000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605680
8	4000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605543
8	4000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605963
8	3000	1175	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601781
8	3000	1175	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601590
8	3000	1175	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601422
8	3000	1175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601934
8	3000	1175	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601866

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	3000	1175	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601712
8	3000	1175	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601507
8	3000	1175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602009
8	4000	1200	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605116
8	4000	1200	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 604683
8	4000	1200	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604348
8	4000	1200	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605260
8	4000	1200	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605192
8	4000	1200	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605048
8	4000	1200	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604461
8	4000	1200	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605376
8	3000	1225	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603747
8	3000	1225	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603549
8	3000	1225	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603358
8	3000	1225	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604058
8	3000	1225	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603860
8	3000	1225	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603617
8	3000	1225	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603457
8	3000	1225	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604195
8	4000	1250	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606335
8	4000	1250	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606182
8	4000	1250	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606038
8	4000	1250	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606472
8	4000	1250	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606403
8	4000	1250	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606250

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	4000	1250	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606106
8	4000	1250	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606557
8	3000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608124
8	3000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 607868
8	3000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607264
8	3000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608315
8	3000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608209
8	3000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608049
8	3000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607400
8	3000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 608506
8	4000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 611629
8	4000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611377
8	4000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611209
8	4000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613371
8	4000	1125	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613029
8	4000	1125	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611483
8	4000	1125	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611292
8	4000	1125	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613586
8	3000	1175	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606946
8	3000	1175	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606786
8	3000	1175	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606625
8	3000	1175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607103
8	3000	1175	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607028
8	3000	1175	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606861
8	3000	1175	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606700

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	3000	1175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607189
8	4000	1200	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610844
8	4000	1200	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610622
8	4000	1200	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610462
8	4000	1200	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611018
8	4000	1200	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610929
8	4000	1200	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610769
8	4000	1200	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610547
8	4000	1200	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611100
8	3000	1225	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610134
8	3000	1225	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609268
8	3000	1225	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609039
8	3000	1225	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610301
8	3000	1225	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610226
8	3000	1225	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610028
8	3000	1225	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609138
8	3000	1225	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610387
8	4000	1250	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615078
8	4000	1250	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614040
8	4000	1250	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613685
8	4000	1250	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615306
8	4000	1250	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615191
8	4000	1250	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 614149
8	4000	1250	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613777
8	4000	1250	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615412

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	3000	850	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600104
8	3000	850	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600067
8	3000	850	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600029
8	3000	850	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600142
8	3000	850	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600784
8	3000	850	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600746
8	3000	850	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600708
8	3000	850	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 600821
8	4000	875	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600449
8	4000	875	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600395
8	4000	875	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600357
8	4000	875	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600487
8	4000	875	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601170
8	4000	875	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601132
8	4000	875	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601071
8	4000	875	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601217
8	3000	900	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600265
8	3000	900	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600227
8	3000	900	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600180
8	3000	900	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600319
8	3000	900	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600982
8	3000	900	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600944
8	3000	900	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600906
8	3000	900	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601033
8	4000	925	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600623

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	4000	925	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600586
8	4000	925	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600524
8	4000	925	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600661
8	4000	925	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601347
8	4000	925	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601309
8	4000	925	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601255
8	4000	925	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601385
10	3000	1375	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 602429
10	3000	1375	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602269
10	3000	1375	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602108
10	3000	1375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603129
10	3000	1375	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603051
10	3000	1375	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602344
10	3000	1375	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602191
10	3000	1375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603204
10	4000	1400	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605765
10	4000	1400	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605628
10	4000	1400	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605468
10	4000	1400	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605901
10	4000	1400	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605833
10	4000	1400	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605697
10	4000	1400	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605550
10	4000	1400	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605970
10	3000	1450	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601798
10	3000	1450	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601606

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1450	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601439
10	3000	1450	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601941
10	3000	1450	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601873
10	3000	1450	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601729
10	3000	1450	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601514
10	3000	1450	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602023
10	4000	1475	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605123
10	4000	1475	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 604706
10	4000	1475	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604355
10	4000	1475	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605277
10	4000	1475	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605208
10	4000	1475	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605055
10	4000	1475	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604478
10	4000	1475	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605383
10	3000	1525	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603761
10	3000	1525	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603556
10	3000	1525	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603365
10	3000	1525	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604089
10	3000	1525	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603877
10	3000	1525	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603624
10	3000	1525	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603464
10	3000	1525	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604218
10	4000	1550	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606342
10	4000	1550	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606199
10	4000	1550	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606045

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606489
10	4000	1550	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606410
10	4000	1550	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606267
10	4000	1550	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606113
10	4000	1550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606564
10	3000	1375	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608131
10	3000	1375	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 607875
10	3000	1375	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607332
10	3000	1375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608322
10	3000	1375	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608216
10	3000	1375	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608056
10	3000	1375	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607417
10	3000	1375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 608513
10	4000	1400	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 611636
10	4000	1400	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611384
10	4000	1400	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611223
10	4000	1400	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613388
10	4000	1400	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613036
10	4000	1400	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611506
10	4000	1400	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611308
10	4000	1400	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613593
10	3000	1450	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606953
10	3000	1450	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606793
10	3000	1450	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606632
10	3000	1450	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607110

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1450	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607035
10	3000	1450	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606878
10	3000	1450	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606717
10	3000	1450	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607196
10	4000	1475	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610851
10	4000	1475	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610646
10	4000	1475	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610479
10	4000	1475	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611025
10	4000	1475	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610936
10	4000	1475	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610776
10	4000	1475	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610554
10	4000	1475	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611117
10	3000	1525	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610141
10	3000	1525	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609596
10	3000	1525	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609046
10	3000	1525	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610318
10	3000	1525	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610233
10	3000	1525	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610035
10	3000	1525	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609145
10	3000	1525	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610394
10	4000	1550	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615108
10	4000	1550	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614057
10	4000	1550	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613692
10	4000	1550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615313
10	4000	1550	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615214

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1550	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615009
10	4000	1550	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613784
10	4000	1550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615429
10	3000	1025	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600111
10	3000	1025	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600074
10	3000	1025	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600036
10	3000	1025	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600159
10	3000	1025	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600791
10	3000	1025	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600753
10	3000	1025	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600715
10	3000	1025	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 600845
10	4000	1050	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600456
10	4000	1050	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600401
10	4000	1050	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600364
10	4000	1050	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600494
10	4000	1050	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601187
10	4000	1050	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601149
10	4000	1050	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601088
10	4000	1050	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601224
10	3000	1100	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600272
10	3000	1100	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600234
10	3000	1100	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600197
10	3000	1100	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600326
10	3000	1100	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600999
10	3000	1100	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600951

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1100	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600913
10	3000	1100	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601040
10	4000	1125	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600630
10	4000	1125	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600593
10	4000	1125	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600531
10	4000	1125	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600678
10	4000	1125	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601354
10	4000	1125	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601316
10	4000	1125	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601262
10	4000	1125	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601392
14	3000	1900	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 602436
14	3000	1900	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602276
14	3000	1900	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602115
14	3000	1900	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603136
14	3000	1900	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603068
14	3000	1900	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602351
14	3000	1900	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602207
14	3000	1900	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603211
14	4000	1925	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605772
14	4000	1925	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605635
14	4000	1925	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605475
14	4000	1925	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605918
14	4000	1925	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605840
14	4000	1925	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605703
14	4000	1925	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605567

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	1925	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605987
14	3000	1975	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601804
14	3000	1975	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601613
14	3000	1975	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601446
14	3000	1975	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601958
14	3000	1975	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601880
14	3000	1975	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601736
14	3000	1975	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601521
14	3000	1975	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602047
14	4000	2025	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605130
14	4000	2025	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 604720
14	4000	2025	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604393
14	4000	2025	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605284
14	4000	2025	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605215
14	4000	2025	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605062
14	4000	2025	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604553
14	4000	2025	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605390
14	3000	2100	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603785
14	3000	2100	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603563
14	3000	2100	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603396
14	3000	2100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604126
14	3000	2100	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603891
14	3000	2100	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603631
14	3000	2100	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603471
14	3000	2100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604249

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2125	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606359
14	4000	2125	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606205
14	4000	2125	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606052
14	4000	2125	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606496
14	4000	2125	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606427
14	4000	2125	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606274
14	4000	2125	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606120
14	4000	2125	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606571
14	3000	1900	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608148
14	3000	1900	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 607882
14	3000	1900	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607349
14	3000	1900	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608339
14	3000	1900	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608223
14	3000	1900	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608063
14	3000	1900	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607424
14	3000	1900	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 608780
14	4000	1925	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 611643
14	4000	1925	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611391
14	4000	1925	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611230
14	4000	1925	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613500
14	4000	1925	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613043
14	4000	1925	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611568
14	4000	1925	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611315
14	4000	1925	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613609
14	3000	1975	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606960

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	3000	1975	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606809
14	3000	1975	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606649
14	3000	1975	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607127
14	3000	1975	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607042
14	3000	1975	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606885
14	3000	1975	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606724
14	3000	1975	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607202
14	4000	2025	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610868
14	4000	2025	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610653
14	4000	2025	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610486
14	4000	2025	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611032
14	4000	2025	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610943
14	4000	2025	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610783
14	4000	2025	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610561
14	4000	2025	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611148
14	3000	2100	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610158
14	3000	2100	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609602
14	3000	2100	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609060
14	3000	2100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610325
14	3000	2100	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610240
14	3000	2100	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610042
14	3000	2100	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609152
14	3000	2100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610400
14	4000	2125	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615115
14	4000	2125	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614064

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	4000	2125	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613708
14	4000	2125	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615320
14	4000	2125	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615221
14	4000	2125	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615016
14	4000	2125	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613791
14	4000	2125	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615436
14	3000	1475	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600128
14	3000	1475	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600081
14	3000	1475	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600043
14	3000	1475	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600166
14	3000	1475	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600807
14	3000	1475	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600760
14	3000	1475	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600722
14	3000	1475	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 600852
14	4000	1500	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600463
14	4000	1500	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600418
14	4000	1500	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600371
14	4000	1500	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600500
14	4000	1500	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601194
14	4000	1500	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601156
14	4000	1500	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601101
14	4000	1500	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601231
14	3000	1575	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600289
14	3000	1575	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600241
14	3000	1575	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600203

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
14	3000	1575	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600333
14	3000	1575	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601019
14	3000	1575	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600968
14	3000	1575	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600920
14	3000	1575	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601057
14	4000	1600	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600647
14	4000	1600	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600609
14	4000	1600	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600548
14	4000	1600	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600685
14	4000	1600	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601361
14	4000	1600	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601323
14	4000	1600	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601286
14	4000	1600	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601408
18	3000	2375	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 602443
18	3000	2375	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602283
18	3000	2375	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602122
18	3000	2375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603143
18	3000	2375	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603075
18	3000	2375	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602368
18	3000	2375	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602214
18	3000	2375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603297
18	4000	2425	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605789
18	4000	2425	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605642
18	4000	2425	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605482
18	4000	2425	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605925

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	4000	2425	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605857
18	4000	2425	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605710
18	4000	2425	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605574
18	4000	2425	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605994
18	3000	2500	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601811
18	3000	2500	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601620
18	3000	2500	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601453
18	3000	2500	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601965
18	3000	2500	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601897
18	3000	2500	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601743
18	3000	2500	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601538
18	3000	2500	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602054
18	4000	2525	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605147
18	4000	2525	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605000
18	4000	2525	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604416
18	4000	2525	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605291
18	4000	2525	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605222
18	4000	2525	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605079
18	4000	2525	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604614
18	4000	2525	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605406
18	3000	2625	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603815
18	3000	2625	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603570
18	3000	2625	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603402
18	3000	2625	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604133
18	3000	2625	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603907

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	3000	2625	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603662
18	3000	2625	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603488
18	3000	2625	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604263
18	4000	2675	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606366
18	4000	2675	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606212
18	4000	2675	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606069
18	4000	2675	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606519
18	4000	2675	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606434
18	4000	2675	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606281
18	4000	2675	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606137
18	4000	2675	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606588
18	3000	2375	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608155
18	3000	2375	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 607912
18	3000	2375	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607356
18	3000	2375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608360
18	3000	2375	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608230
18	3000	2375	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608070
18	3000	2375	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607493
18	3000	2375	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 608797
18	4000	2425	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 611650
18	4000	2425	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611407
18	4000	2425	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611247
18	4000	2425	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613517
18	4000	2425	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613050
18	4000	2425	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611575

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	4000	2425	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611322
18	4000	2425	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613623
18	3000	2500	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606977
18	3000	2500	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606816
18	3000	2500	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606656
18	3000	2500	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607134
18	3000	2500	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607059
18	3000	2500	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606892
18	3000	2500	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606731
18	3000	2500	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607219
18	4000	2525	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610875
18	4000	2525	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610660
18	4000	2525	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610493
18	4000	2525	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611049
18	4000	2525	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610950
18	4000	2525	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610790
18	4000	2525	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610578
18	4000	2525	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611155
18	3000	2625	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610165
18	3000	2625	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609619
18	3000	2625	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609077
18	3000	2625	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610332
18	3000	2625	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610257
18	3000	2625	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610059
18	3000	2625	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609169

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	3000	2625	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610417
18	4000	2675	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615146
18	4000	2675	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614071
18	4000	2675	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613715
18	4000	2675	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615337
18	4000	2675	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615252
18	4000	2675	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615023
18	4000	2675	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613814
18	4000	2675	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615443
18	3000	1825	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600135
18	3000	1825	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600098
18	3000	1825	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600050
18	3000	1825	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600173
18	3000	1825	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600814
18	3000	1825	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600777
18	3000	1825	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600739
18	3000	1825	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 600869
18	4000	1875	22	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600470
18	4000	1875	22	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600425
18	4000	1875	22	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600388
18	4000	1875	22	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600517
18	4000	1875	22	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601200
18	4000	1875	22	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601163
18	4000	1875	22	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601125
18	4000	1875	22	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601248

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	3000	1950	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600302
18	3000	1950	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600258
18	3000	1950	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600210
18	3000	1950	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600340
18	3000	1950	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601026
18	3000	1950	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600975
18	3000	1950	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 600937
18	3000	1950	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601064
18	4000	1975	65	odbłyśnik GS	biały	biały		ø96/73	>> 600654
18	4000	1975	65	odbłyśnik S	biały	biały		ø96/73	>> 600616
18	4000	1975	65	odbłyśnik W	biały	biały		ø96/73	>> 600579
18	4000	1975	65	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø96/73	>> 600692
18	4000	1975	65	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601378
18	4000	1975	65	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601330
18	4000	1975	65	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø96/73	>> 601293
18	4000	1975	65	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø96/73	>> 601415
24	3000	3175	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603006
24	3000	3175	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602290
24	3000	3175	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602146
24	3000	3175	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603167
24	3000	3175	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603082
24	3000	3175	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602375
24	3000	3175	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602221
24	3000	3175	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603327
24	4000	3225	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605796

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	4000	3225	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605659
24	4000	3225	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605512
24	4000	3225	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605932
24	4000	3225	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605864
24	4000	3225	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605727
24	4000	3225	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605581
24	4000	3225	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606007
24	3000	3325	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601828
24	3000	3325	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601637
24	3000	3325	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601460
24	3000	3325	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601972
24	3000	3325	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601903
24	3000	3325	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601750
24	3000	3325	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601545
24	3000	3325	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602061
24	4000	3375	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605161
24	4000	3375	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605017
24	4000	3375	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604423
24	4000	3375	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605314
24	4000	3375	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605239
24	4000	3375	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605086
24	4000	3375	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604638
24	4000	3375	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605413
24	3000	3500	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603822
24	3000	3500	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603587

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	3500	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603419
24	3000	3500	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604140
24	3000	3500	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603990
24	3000	3500	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603679
24	3000	3500	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603518
24	3000	3500	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604287
24	4000	3550	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606373
24	4000	3550	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606229
24	4000	3550	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606076
24	4000	3550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606526
24	4000	3550	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606441
24	4000	3550	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606298
24	4000	3550	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606144
24	4000	3550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606595
24	3000	3175	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608162
24	3000	3175	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 608001
24	3000	3175	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607363
24	3000	3175	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608384
24	3000	3175	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608261
24	3000	3175	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608087
24	3000	3175	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607820
24	3000	3175	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 608872
24	4000	3225	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 611667
24	4000	3225	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611414
24	4000	3225	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611254

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	4000	3225	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613524
24	4000	3225	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613067
24	4000	3225	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611582
24	4000	3225	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611339
24	4000	3225	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613630
24	3000	3325	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606984
24	3000	3325	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606823
24	3000	3325	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606663
24	3000	3325	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607141
24	3000	3325	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607066
24	3000	3325	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606908
24	3000	3325	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606748
24	3000	3325	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607226
24	4000	3375	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610882
24	4000	3375	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610691
24	4000	3375	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610509
24	4000	3375	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611063
24	4000	3375	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610967
24	4000	3375	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610806
24	4000	3375	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610585
24	4000	3375	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611162
24	3000	3500	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610172
24	3000	3500	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609626
24	3000	3500	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609091
24	3000	3500	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610349

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	3500	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610264
24	3000	3500	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610066
24	3000	3500	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609176
24	3000	3500	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610424
24	4000	3550	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615153
24	4000	3550	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614088
24	4000	3550	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613722
24	4000	3550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615344
24	4000	3550	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615269
24	4000	3550	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615030
24	4000	3550	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613838
24	4000	3550	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615450
28	3000	3650	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603013
28	3000	3650	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602306
28	3000	3650	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602160
28	3000	3650	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603174
28	3000	3650	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603099
28	3000	3650	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602382
28	3000	3650	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602238
28	3000	3650	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603334
28	4000	3700	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605802
28	4000	3700	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605666
28	4000	3700	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605529
28	4000	3700	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605949
28	4000	3700	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605871

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	3700	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605734
28	4000	3700	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605598
28	4000	3700	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606014
28	3000	3825	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601835
28	3000	3825	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601682
28	3000	3825	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601477
28	3000	3825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601989
28	3000	3825	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601910
28	3000	3825	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601767
28	3000	3825	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601552
28	3000	3825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602078
28	4000	3875	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605178
28	4000	3875	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605024
28	4000	3875	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604447
28	4000	3875	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605321
28	4000	3875	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605246
28	4000	3875	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605093
28	4000	3875	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604652
28	4000	3875	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605420
28	3000	4025	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603846
28	3000	4025	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603594
28	3000	4025	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603426
28	3000	4025	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604171
28	3000	4025	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604003
28	3000	4025	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603686

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	4025	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603525
28	3000	4025	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604294
28	4000	4100	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606380
28	4000	4100	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606236
28	4000	4100	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606083
28	4000	4100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606533
28	4000	4100	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606458
28	4000	4100	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606311
28	4000	4100	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606168
28	4000	4100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606601
28	3000	3650	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608179
28	3000	3650	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 608018
28	3000	3650	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607370
28	3000	3650	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608391
28	3000	3650	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608278
28	3000	3650	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608094
28	3000	3650	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607837
28	3000	3650	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 609008
28	4000	3700	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 612008
28	4000	3700	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611421
28	4000	3700	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611261
28	4000	3700	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613531
28	4000	3700	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613074
28	4000	3700	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611599
28	4000	3700	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611346

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	3700	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613647
28	3000	3825	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 606991
28	3000	3825	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606830
28	3000	3825	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606670
28	3000	3825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607158
28	3000	3825	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607073
28	3000	3825	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606915
28	3000	3825	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606755
28	3000	3825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607233
28	4000	3875	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610899
28	4000	3875	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610738
28	4000	3875	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610516
28	4000	3875	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611070
28	4000	3875	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610974
28	4000	3875	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610813
28	4000	3875	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610592
28	4000	3875	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611179
28	3000	4025	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610189
28	3000	4025	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609633
28	3000	4025	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609107
28	3000	4025	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610356
28	3000	4025	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610271
28	3000	4025	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610073
28	3000	4025	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609183
28	3000	4025	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610431

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	4100	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615160
28	4000	4100	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614095
28	4000	4100	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613739
28	4000	4100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615375
28	4000	4100	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615276
28	4000	4100	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615047
28	4000	4100	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 614002
28	4000	4100	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615467
31	3000	3975	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603020
31	3000	3975	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 602313
31	3000	3975	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 602177
31	3000	3975	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 603181
31	3000	3975	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603105
31	3000	3975	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602399
31	3000	3975	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 602245
31	3000	3975	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 603341
31	4000	4050	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605819
31	4000	4050	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605673
31	4000	4050	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 605536
31	4000	4050	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605956
31	4000	4050	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605888
31	4000	4050	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605741
31	4000	4050	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605604
31	4000	4050	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606021
31	3000	4175	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 601859

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	3000	4175	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 601705
31	3000	4175	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 601491
31	3000	4175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 601996
31	3000	4175	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601927
31	3000	4175	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601774
31	3000	4175	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 601583
31	3000	4175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 602085
31	4000	4250	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 605185
31	4000	4250	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 605031
31	4000	4250	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 604454
31	4000	4250	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 605369
31	4000	4250	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605253
31	4000	4250	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 605109
31	4000	4250	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604669
31	4000	4250	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 605437
31	3000	4400	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 603853
31	3000	4400	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 603600
31	3000	4400	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 603440
31	3000	4400	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 604188
31	3000	4400	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 604034
31	3000	4400	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603730
31	3000	4400	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 603532
31	3000	4400	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 604324
31	4000	4475	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø170/98	>> 606397
31	4000	4475	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø170/98	>> 606243

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	4475	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø170/98	>> 606090
31	4000	4475	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø170/98	>> 606540
31	4000	4475	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606465
31	4000	4475	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606328
31	4000	4475	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø170/98	>> 606175
31	4000	4475	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø170/98	>> 606618
31	3000	3975	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608186
31	3000	3975	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 608025
31	3000	3975	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607387
31	3000	3975	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608407
31	3000	3975	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608292
31	3000	3975	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608100
31	3000	3975	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607844
31	3000	3975	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 609015
31	4000	4050	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 613005
31	4000	4050	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611438
31	4000	4050	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611278
31	4000	4050	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613548
31	4000	4050	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613081
31	4000	4050	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611605
31	4000	4050	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611353
31	4000	4050	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613661
31	3000	4175	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 607004
31	3000	4175	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606847
31	3000	4175	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606687

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	3000	4175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607165
31	3000	4175	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607080
31	3000	4175	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606922
31	3000	4175	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606762
31	3000	4175	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607240
31	4000	4250	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610905
31	4000	4250	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610745
31	4000	4250	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610523
31	4000	4250	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611087
31	4000	4250	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610998
31	4000	4250	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610820
31	4000	4250	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610608
31	4000	4250	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611186
31	3000	4400	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610196
31	3000	4400	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 609640
31	3000	4400	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609114
31	3000	4400	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610363
31	3000	4400	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610288
31	3000	4400	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610080
31	3000	4400	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609206
31	3000	4400	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610448
31	4000	4475	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615177
31	4000	4475	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614101
31	4000	4475	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613746
31	4000	4475	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615382

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	4475	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615283
31	4000	4475	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615054
31	4000	4475	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 614019
31	4000	4475	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615474
36	3000	4525	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 608193
36	3000	4525	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 608032
36	3000	4525	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 607394
36	3000	4525	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 608414
36	3000	4525	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608308
36	3000	4525	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 608117
36	3000	4525	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607851
36	3000	4525	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 609022
36	4000	4600	60	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 613012
36	4000	4600	60	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 611445
36	4000	4600	60	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 611285
36	4000	4600	60	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 613555
36	4000	4600	60	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 613364
36	4000	4600	60	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611612
36	4000	4600	60	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611360
36	4000	4600	60	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 613678
36	3000	4750	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 607011
36	3000	4750	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 606854
36	3000	4750	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 606694
36	3000	4750	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 607172
36	3000	4750	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 607097

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
36	3000	4750	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606939
36	3000	4750	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 606779
36	3000	4750	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 607257
36	4000	4825	42	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610912
36	4000	4825	42	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610752
36	4000	4825	42	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 610530
36	4000	4825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 611094
36	4000	4825	42	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 611001
36	4000	4825	42	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610837
36	4000	4825	42	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610615
36	4000	4825	42	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 611193
36	3000	5000	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 610202
36	3000	5000	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 610004
36	3000	5000	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 609121
36	3000	5000	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 610370
36	3000	5000	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610295
36	3000	5000	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 610127
36	3000	5000	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 609213
36	3000	5000	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 610455
36	4000	5075	80	odbłyśnik GS	biały	biały		ø215/110	>> 615184
36	4000	5075	80	odbłyśnik S	biały	biały		ø215/110	>> 614118
36	4000	5075	80	odbłyśnik W	biały	biały		ø215/110	>> 613760
36	4000	5075	80	odbłyśnik B	czarny	czarny		ø215/110	>> 615399
36	4000	5075	80	odbłyśnik GS	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615290
36	4000	5075	80	odbłyśnik S	biały	biały	tak	ø215/110	>> 615061

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
36	4000	5075	80	odbłyśnik W	biały	biały	tak	ø215/110	>> 614026
36	4000	5075	80	odbłyśnik B	czarny	czarny	tak	ø215/110	>> 615481

TIUNNE PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
416835	Pierścień maskujący 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Pierścień maskujący 198/257 Kwadrat Tiunne Plus 200 RAL9016

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 18/2026; 196/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

NA ZAMÓWIENIE ODBŁYŚNIKI MALOWANE NA DOWOLNY RAL



