

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65; IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	8.00 - 36.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	360 - 3800
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
Classe énergétique:	D; E; F; G
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø215/110; ø170/98; ø96/73

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC>80, IRC>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Tiunne Plus 1

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	4000	760	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416002
8	4000	760	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416057
8	4000	730	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416101
8	4000	730	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416156
8	3000	720	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416200
8	3000	720	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416255
8	3000	700	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416309
8	3000	700	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416354
8	3000	610	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416408
8	3000	610	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416453
8	3000	590	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416507
8	3000	590	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416552
8	4000	640	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416606
8	4000	640	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416651
8	4000	610	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416705
8	4000	610	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416750
8	3000	590	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429507
8	3000	590	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430053
8	3000	590	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430459
8	3000	590	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429552
8	3000	360	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429408

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	3000	610	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430008
8	3000	610	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430404
8	3000	610	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429453
8	4000	610	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429705
8	4000	610	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430152
8	4000	610	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430558
8	4000	610	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429750
8	4000	640	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429606
8	4000	640	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430107
8	4000	640	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430503
8	4000	640	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429651
8	3000	700	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429309
8	3000	700	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429958
8	3000	700	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430350
8	3000	700	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429354
8	3000	720	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429200
8	3000	720	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429903
8	3000	720	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430305
8	3000	720	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429255
8	4000	730	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429101
8	4000	730	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429859
8	4000	730	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430251
8	4000	730	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429156
8	4000	760	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429002

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	4000	760	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429804
8	4000	760	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430206
8	4000	760	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429057
10	4000	930	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416019
10	4000	930	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416064
10	4000	870	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416118
10	4000	870	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416163
10	3000	890	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416217
10	3000	890	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416262
10	3000	830	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416316
10	3000	830	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416361
10	3000	750	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416415
10	3000	600	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416460
10	3000	700	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416514
10	3000	700	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416569
10	4000	790	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416613
10	4000	790	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416668
10	4000	730	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416712
10	4000	730	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416767
10	3000	700	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429514
10	3000	700	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430060
10	3000	700	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430466
10	3000	700	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429569
10	4000	730	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429712

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
10	4000	730	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430169
10	4000	730	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430565
10	4000	730	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429767
10	3000	750	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429415
10	3000	750	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430015
10	3000	750	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430411
10	3000	750	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429460
10	4000	790	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429613
10	4000	790	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430114
10	4000	790	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430510
10	4000	790	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429668
10	3000	830	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429316
10	3000	830	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429965
10	3000	830	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430367
10	3000	830	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429361
10	4000	870	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429118
10	4000	870	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429866
10	4000	870	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430268
10	4000	870	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429163
10	3000	890	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429217
10	3000	730	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429910
10	3000	890	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430312
10	3000	890	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429262
10	4000	930	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429019

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
10	4000	930	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429811
10	4000	930	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430213
10	4000	930	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429064
14	4000	1260	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416026
14	4000	1260	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416071
14	4000	1180	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416125
14	4000	1180	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416170
14	3000	1200	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416224
14	3000	1200	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416279
14	3000	1120	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416323
14	3000	1120	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416378
14	3000	1020	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416422
14	3000	1020	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416477
14	3000	950	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416521
14	3000	950	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416576
14	4000	1060	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416620
14	4000	1060	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416675
14	4000	990	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416729
14	4000	990	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416774
14	3000	1020	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429422
14	3000	1020	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430022
14	3000	1020	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430428
14	3000	1020	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429477
14	4000	1060	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429620

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
14	4000	1060	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430121
14	4000	1060	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430527
14	4000	1060	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429675
14	3000	1120	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429323
14	3000	1120	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429972
14	3000	1120	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430374
14	3000	1120	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429378
14	4000	1180	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429125
14	4000	1180	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429873
14	4000	1180	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430275
14	4000	1180	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429170
14	3000	1200	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429224
14	3000	1200	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429927
14	3000	1200	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430329
14	3000	1200	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429279
14	4000	1260	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429026
14	4000	1260	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429828
14	4000	1260	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430220
14	4000	1260	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429071
14	3000	950	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429521
14	3000	950	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430077
14	3000	950	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430473
14	3000	950	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429576
14	4000	990	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429729

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
14	4000	990	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430176
14	4000	990	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430572
14	4000	990	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429774
16	4000	1360	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416033
16	4000	1360	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416040
16	4000	1360	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416088
16	4000	1360	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416095
16	4000	1270	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416132
16	4000	1270	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416149
16	4000	1270	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416187
16	4000	1270	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416194
16	3000	1300	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416231
16	3000	1300	>80	60	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416248
16	3000	1300	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416286
16	3000	1300	>80	60	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416293
16	3000	1210	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416330
16	3000	1210	>80	15	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416347
16	3000	1210	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416385
16	3000	1210	>80	15	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416392
16	3000	1100	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416439
16	3000	1100	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416446
16	3000	1100	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416484
16	3000	1100	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416491
16	3000	1020	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416538

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
16	3000	1020	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416545
16	3000	1020	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416583
16	3000	1020	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416590
16	4000	1140	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416637
16	4000	1140	>90	60	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416644
16	4000	1140	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416682
16	4000	1140	>90	60	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416699
16	4000	1070	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73			>> 416736
16	4000	1070	>90	15	réflecteur S	blanc	ø96/73	oui		>> 416743
16	4000	1070	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73			>> 416781
16	4000	1070	>90	15	réflecteur S	noir	ø96/73	oui		>> 416798
16	3000	1020	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429538
16	3000	1020	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430084
16	3000	1020	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430480
16	3000	1020	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429583
16	3000	1020	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429545
16	3000	1020	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 430091
16	3000	1020	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430497
16	3000	1020	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429590
16	4000	1070	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429736
16	4000	1070	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430183
16	4000	1070	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430589
16	4000	1070	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429781
16	4000	1070	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429743

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
16	4000	1070	>90	15	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 430190
16	4000	1070	>90	15	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430596
16	4000	1070	>90	15	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429798
16	3000	1100	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429439
16	3000	1100	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430039
16	3000	1100	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430435
16	3000	1100	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429484
16	3000	1100	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429446
16	3000	1100	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 430046
16	3000	1100	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430442
16	3000	1100	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429491
16	4000	1140	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429637
16	4000	1140	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 430138
16	4000	1140	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430534
16	4000	1140	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429682
16	4000	1140	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429644
16	4000	1140	>90	60	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 430145
16	4000	1140	>90	60	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430541
16	4000	1140	>90	60	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429699
16	3000	1210	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429330
16	3000	1210	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429989
16	3000	1210	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430381
16	3000	1210	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429385
16	3000	1210	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429347

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
16	3000	1210	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 429996
16	3000	1210	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430398
16	3000	1210	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429392
16	4000	1270	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429132
16	4000	1270	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429880
16	4000	1270	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430282
16	4000	1270	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429187
16	4000	1270	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429149
16	4000	1270	>80	15	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 429897
16	4000	1270	>80	15	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430299
16	4000	1270	>80	15	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429194
16	3000	1300	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429231
16	3000	1300	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429934
16	3000	1300	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430336
16	3000	1300	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429286
16	3000	1300	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429248
16	3000	1300	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 429941
16	3000	1300	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430343
16	3000	1300	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429293
16	4000	1360	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73			>> 429033
16	4000	1360	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73			>> 429835
16	4000	1360	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73			>> 430237
16	4000	1360	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73			>> 429088
16	4000	1360	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø96/73	oui		>> 429040

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
16	4000	1360	>80	60	réflecteur W	blanc	ø96/73	oui		>> 429842
16	4000	1360	>80	60	réflecteur B	noir	ø96/73	oui		>> 430244
16	4000	1360	>80	60	réflecteur GS	noir	ø96/73	oui		>> 429095

Tiunne Plus 2

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	3000	700	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417405
8	3000	700	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417443
8	3000	720	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417320
8	3000	720	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417368
8	4000	730	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417566
8	4000	730	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417603
8	4000	740	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417481
8	4000	740	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417528
8	3000	820	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417245
8	3000	820	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417283
8	3000	840	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417160
8	3000	840	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417207
8	4000	870	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417085
8	4000	870	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417122
8	4000	890	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417009
8	4000	890	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417047
8	3000	700	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431807
8	3000	700	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430800
8	3000	700	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431203

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	3000	700	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431845
8	3000	720	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431722
8	3000	720	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430763
8	3000	720	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431166
8	3000	720	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431760
8	4000	730	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431968
8	4000	730	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430886
8	4000	730	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431289
8	4000	730	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 432002
8	4000	740	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431883
8	4000	740	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430848
8	4000	740	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431241
8	4000	740	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431920
8	3000	820	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431647
8	3000	820	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430725
8	3000	820	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431128
8	3000	820	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431685
8	3000	840	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431562
8	3000	840	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430688
8	3000	840	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431081
8	3000	840	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431609
8	4000	870	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431487
8	4000	870	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430640
8	4000	870	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431043

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	4000	870	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431524
8	4000	890	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431401
8	4000	890	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430602
8	4000	890	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431005
8	4000	890	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431449
12	3000	1060	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417412
12	3000	1060	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417450
12	3000	1070	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417337
12	3000	1070	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417375
12	4000	1000	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417573
12	4000	1090	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417610
12	4000	1100	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417498
12	4000	1100	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417535
12	3000	1240	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417252
12	3000	1240	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417290
12	3000	1250	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417177
12	3000	1250	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417214
12	4000	1310	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417092
12	4000	1310	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417139
12	4000	1320	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417016
12	4000	1320	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417054
12	3000	1060	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431814
12	3000	1060	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430817
12	3000	1060	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431210

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
12	3000	1060	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431852
12	3000	1070	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431739
12	3000	1070	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430770
12	3000	1070	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431173
12	3000	1070	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431777
12	4000	1090	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431975
12	4000	1090	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430893
12	4000	1090	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431296
12	4000	1090	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 432019
12	4000	1100	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431890
12	4000	1100	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430855
12	4000	1100	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431258
12	4000	1100	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431937
12	3000	1240	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431654
12	3000	1240	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430732
12	3000	1240	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431135
12	3000	1240	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431692
12	3000	1250	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431579
12	3000	1250	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430695
12	3000	1250	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431098
12	3000	1250	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431616
12	4000	1310	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431494
12	4000	1310	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430657
12	4000	1310	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431050

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
12	4000	1310	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431531
12	4000	1320	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431418
12	4000	1320	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430619
12	4000	1320	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431012
12	4000	1320	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431456
23	3000	2350	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417269
23	3000	2350	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417306
23	3000	1950	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417429
23	3000	1950	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417467
23	3000	2000	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417344
23	3000	2000	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417382
23	4000	2150	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417580
23	4000	2150	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417627
23	4000	2200	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417504
23	4000	2200	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417542
23	3000	2400	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417184
23	3000	2400	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417221
23	4000	2450	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417108
23	4000	2450	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417146
23	4000	2500	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417023
23	4000	2500	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417061
23	3000	1950	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431821
23	3000	1950	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430824
23	3000	1950	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431227

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
23	3000	1950	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431869
23	3000	2000	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431746
23	3000	2000	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430787
23	3000	2000	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431180
23	3000	2000	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431784
23	4000	2150	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431982
23	4000	2150	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430909
23	4000	2150	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431302
23	4000	2150	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 432026
23	4000	2200	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431906
23	4000	2200	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430862
23	4000	2200	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431265
23	4000	2200	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431944
23	3000	2350	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431661
23	3000	2350	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430749
23	3000	2350	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431142
23	3000	2350	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431708
23	3000	2400	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431586
23	3000	2400	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430701
23	3000	2400	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431104
23	3000	2400	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431623
23	4000	2450	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431500
23	4000	2450	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430664
23	4000	2450	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431067

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
23	4000	2450	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431548
23	4000	2500	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431425
23	4000	2500	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430626
23	4000	2500	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431029
23	4000	2500	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431463
31	3000	2950	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417276
31	3000	2950	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417313
31	3000	1240	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417702
31	3000	1240	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417719
31	3000	2450	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417436
31	3000	2450	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417474
31	3000	2270	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417740
31	3000	2270	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417757
31	4000	2650	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417597
31	4000	2650	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417634
31	4000	2330	>90	15	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417788
31	4000	2330	>90	15	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417795
31	3000	2500	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417351
31	3000	2500	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417399
31	3000	2350	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417726
31	3000	2350	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417733
31	4000	2700	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417511
31	4000	2700	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417559
31	4000	2420	>90	60	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417764

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
31	4000	2420	>90	60	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417771
31	3000	3000	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417191
31	3000	3000	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417238
31	3000	2740	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417689
31	3000	2740	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417696
31	4000	3050	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417115
31	4000	3050	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417153
31	4000	2800	>80	15	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417665
31	4000	2800	>80	15	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417672
31	4000	3100	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98			>> 417030
31	4000	3100	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98			>> 417078
31	4000	2900	>80	60	réflecteur S	blanc	ø170/98	oui		>> 417641
31	4000	2900	>80	60	réflecteur S	noir	ø170/98	oui		>> 417658
31	3000	2450	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431838
31	3000	2450	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430831
31	3000	2450	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431234
31	3000	2450	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431876
31	3000	2450	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432149
31	3000	2450	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430978
31	3000	2450	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431371
31	3000	2450	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432156
31	3000	2500	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431753
31	3000	2500	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430794
31	3000	2500	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431197

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
31	3000	2500	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431791
31	3000	2500	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432125
31	3000	2500	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430961
31	3000	2500	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431364
31	3000	2500	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432132
31	4000	2650	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431999
31	4000	2650	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430916
31	4000	2650	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431319
31	4000	2650	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 432033
31	4000	2650	>90	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432187
31	4000	2650	>90	15	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430992
31	4000	2650	>90	15	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431395
31	4000	2650	>90	15	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432194
31	4000	2700	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431913
31	4000	2700	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430879
31	4000	2700	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431272
31	4000	2700	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431951
31	4000	2700	>90	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432163
31	4000	2700	>90	60	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430985
31	4000	2700	>90	60	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431388
31	4000	2700	>90	60	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432170
31	3000	2950	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431678
31	3000	2950	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430756
31	3000	2950	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431159

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
31	3000	2950	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431715
31	3000	2950	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432101
31	3000	2950	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430954
31	3000	2950	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431357
31	3000	2950	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432118
31	3000	3000	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431593
31	3000	3000	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430718
31	3000	3000	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431111
31	3000	3000	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431630
31	3000	3000	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432088
31	3000	3000	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430947
31	3000	3000	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431340
31	3000	3000	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432095
31	4000	3050	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431517
31	4000	3050	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430671
31	4000	3050	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431074
31	4000	3050	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431555
31	4000	3050	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432064
31	4000	3050	>80	15	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430930
31	4000	3050	>80	15	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431333
31	4000	3050	>80	15	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432071
31	4000	3100	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98			>> 431432
31	4000	3100	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98			>> 430633
31	4000	3100	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98			>> 431036

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
31	4000	3100	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98			>> 431470
31	4000	3100	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø170/98	oui		>> 432040
31	4000	3100	>80	60	réflecteur W	blanc	ø170/98	oui		>> 430923
31	4000	3100	>80	60	réflecteur B	noir	ø170/98	oui		>> 431326
31	4000	3100	>80	60	réflecteur GS	noir	ø170/98	oui		>> 432057

Tiunne Plus 3

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	3000	850	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425141
8	3000	850	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425219
8	3000	850	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425424
8	3000	850	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425493
8	3000	850	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425707
8	3000	850	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425776
8	4000	900	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913167
8	4000	900	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913235
8	4000	900	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913440
8	4000	900	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913518
8	4000	900	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913723
8	4000	900	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913792
8	4000	900	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921346
8	4000	900	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921414
8	3000	850	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921629
8	3000	850	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921698
8	3000	940	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921490

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
8	3000	940	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425295
8	3000	940	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425011
8	3000	940	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425578
8	3000	940	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921551
8	3000	940	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425356
8	3000	940	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425073
8	3000	940	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425639
8	4000	960	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921216
8	4000	960	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913310
8	4000	960	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913013
8	4000	960	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913594
8	4000	960	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921278
8	4000	960	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913372
8	4000	960	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913075
8	4000	960	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913655
14	3000	1500	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425158
14	3000	1500	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425226
14	3000	1500	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425431
14	3000	1500	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425509
14	3000	1500	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425714
14	3000	1500	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425783
14	4000	1550	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913174
14	4000	1550	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913242
14	4000	1550	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913457

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
14	4000	1550	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913525
14	4000	1550	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913730
14	4000	1550	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913808
14	4000	1550	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921353
14	4000	1550	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921421
14	3000	1500	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921636
14	3000	1500	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921704
14	3000	1600	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921506
14	3000	1600	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425301
14	3000	1600	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425028
14	3000	1600	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425585
14	3000	1600	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921568
14	3000	1600	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425363
14	3000	1600	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425080
14	3000	1600	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425646
14	4000	1650	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921223
14	4000	1650	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913327
14	4000	1650	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913020
14	4000	1650	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913600
14	4000	1650	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921285
14	4000	1650	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913389
14	4000	1650	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913082
14	4000	1650	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913662
20	3000	2050	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425165

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
20	3000	2050	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425233
20	3000	2050	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425448
20	3000	2050	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425516
20	3000	2050	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425721
20	3000	2050	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425790
20	4000	2100	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913181
20	4000	2100	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913259
20	4000	2100	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913464
20	4000	2100	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913532
20	4000	2100	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913747
20	4000	2100	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913815
20	4000	2100	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921360
20	4000	2100	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921438
20	3000	2050	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921643
20	3000	2050	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921711
20	3000	2200	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921483
20	3000	2200	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425288
20	3000	2200	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425004
20	3000	2200	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425561
20	3000	2200	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921575
20	3000	2200	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425370
20	3000	2200	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425097
20	3000	2200	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425653
20	4000	2250	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921209

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
20	4000	2250	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913303
20	4000	2250	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913006
20	4000	2250	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913587
20	4000	2250	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921292
20	4000	2250	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913396
20	4000	2250	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913099
20	4000	2250	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913679
24	3000	2400	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425172
24	3000	2400	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425240
24	3000	2400	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425455
24	3000	2400	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425523
24	3000	2400	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425738
24	3000	2400	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425806
24	4000	2450	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913198
24	4000	2450	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913266
24	4000	2450	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913471
24	4000	2450	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913549
24	4000	2450	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913754
24	4000	2450	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913822
24	4000	2450	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921377
24	4000	2450	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921445
24	3000	2400	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921650
24	3000	2400	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921728
24	3000	2500	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921513

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
24	3000	2500	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425318
24	3000	2500	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425035
24	3000	2500	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425592
24	3000	2500	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921582
24	3000	2500	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425387
24	3000	2500	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425103
24	3000	2500	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425660
24	4000	2600	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921230
24	4000	2600	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913334
24	4000	2600	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913037
24	4000	2600	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913617
24	4000	2600	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921308
24	4000	2600	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913402
24	4000	2600	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913105
24	4000	2600	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913686
28	3000	2700	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425189
28	3000	2700	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425257
28	3000	2700	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425462
28	3000	2700	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425530
28	3000	2700	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425745
28	3000	2700	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425813
28	4000	2800	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913204
28	4000	2800	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913273
28	4000	2800	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913488

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
28	4000	2800	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913556
28	4000	2800	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913761
28	4000	2800	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913839
28	4000	2800	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921384
28	4000	2800	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921452
28	3000	2700	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921667
28	3000	2700	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921735
28	3000	2750	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921520
28	3000	2750	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425325
28	3000	2750	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425042
28	3000	2750	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425608
28	3000	2750	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921599
28	3000	2750	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425394
28	3000	2750	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425110
28	3000	2750	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425677
28	4000	2850	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921247
28	4000	2850	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913341
28	4000	2850	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913044
28	4000	2850	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913624
28	4000	2850	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921315
28	4000	2850	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913419
28	4000	2850	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913112
28	4000	2850	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913693
36	3000	3250	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425196

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
36	3000	3250	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110	oui		>> 425202
36	3000	3250	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425264
36	3000	3250	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110	oui		>> 425271
36	3000	3250	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425479
36	3000	3250	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110	oui		>> 425486
36	3000	3250	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425547
36	3000	3250	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110	oui		>> 425554
36	3000	3250	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425752
36	3000	3250	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110	oui		>> 425769
36	3000	3250	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425820
36	3000	3250	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110	oui		>> 425837
36	4000	3350	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913211
36	4000	3350	>80	15	réflecteur S	blanc	ø215/110	oui		>> 913228
36	4000	3350	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913280
36	4000	3350	>80	15	réflecteur S	noir	ø215/110	oui		>> 913297
36	4000	3350	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913495
36	4000	3350	>80	15	réflecteur GS	blanc	ø215/110	oui		>> 913501
36	4000	3350	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913563
36	4000	3350	>80	15	réflecteur GS	noir	ø215/110	oui		>> 913570
36	4000	3350	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913778
36	4000	3350	>80	15	réflecteur W	blanc	ø215/110	oui		>> 913785
36	4000	3350	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913846
36	4000	3350	>80	15	réflecteur W	noir	ø215/110	oui		>> 913853
36	4000	3350	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921391

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
36	4000	3350	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110	oui		>> 921407
36	4000	3350	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921469
36	4000	3350	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110	oui		>> 921476
36	3000	3250	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921674
36	3000	3250	>80	15	réflecteur B	blanc	ø215/110	oui		>> 921681
36	3000	3250	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921742
36	3000	3250	>80	15	réflecteur B	noir	ø215/110	oui		>> 921759
36	3000	3400	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921537
36	3000	3400	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 425332
36	3000	3400	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 425059
36	3000	3400	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 425615
36	3000	3400	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921605
36	3000	3400	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 425400
36	3000	3400	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 425127
36	3000	3400	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 425684
36	3000	3400	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110	oui		>> 921544
36	3000	3400	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110	oui		>> 425349
36	3000	3400	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110	oui		>> 425066
36	3000	3400	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110	oui		>> 425622
36	3000	3400	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110	oui		>> 921612
36	3000	3400	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110	oui		>> 425417
36	3000	3400	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110	oui		>> 425134
36	3000	3400	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110	oui		>> 425691
36	4000	3500	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110			>> 921254

TIUNNE PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Angle d'éclairage [°]	Optique	Couleur de l'anneau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	DIMM DALI	Version	Référence
36	4000	3500	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110			>> 913358
36	4000	3500	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/110			>> 913051
36	4000	3500	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110			>> 913631
36	4000	3500	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110			>> 921322
36	4000	3500	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110			>> 913426
36	4000	3500	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110			>> 913143
36	4000	3500	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110			>> 913709
36	4000	3500	>80	60	réflecteur B	blanc	ø215/110	oui		>> 921261
36	4000	3500	>80	60	réflecteur GS	blanc	ø215/110	oui		>> 913365
36	4000	3800	>80	60	réflecteur S	blanc	ø215/180	oui	spécial	>> 913068
36	4000	3500	>80	60	réflecteur W	blanc	ø215/110	oui		>> 913648
36	4000	3500	>80	60	réflecteur B	noir	ø215/110	oui		>> 921339
36	4000	3500	>80	60	réflecteur GS	noir	ø215/110	oui		>> 913433
36	4000	3500	>80	60	réflecteur S	noir	ø215/110	oui		>> 913150
36	4000	3500	>80	60	réflecteur W	noir	ø215/110	oui		>> 913716

Date de création de la carte: 08 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 469/2023; 469/2023

