

ASTRA LED ALU

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17 - 125
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100 - 15500
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
Classe de protection:	I; II
Optique:	AR1; AR2; AR3
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118 - 151
Classe énergétique:	C; D
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Matériel optique:	PC
SDMC:	≤ 5
Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	640/233/113;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED avec une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 151 lm/W) et un module LED intégré économe en énergie. Le corps et la poignée autonettoyants sont en aluminium peint par poudrage. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (résistant au vandalisme). L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet un réglage de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -15° à +5° (sur le côté, sur la perche). Il est équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7 m avec connecteur rapide IP66. Options supplémentaires : peinture dans n'importe quelle couleur RAL ; capteur RCR contrôlé par télécommande. Certifications : CE, RoHS, ENEC.

APPLICATION

Luminaire routier pour utilisation en milieu ouvert, pour l'éclairage des rues, des routes locales, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings et des places.

ASTRA LED ALU

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Classe de protection	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	2100	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580000
17	2100	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580307
17	2100	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580031
17	2100	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580338
17	2300	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580017
17	2300	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580314
17	2300	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580024
17	2300	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580321
17	2300	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580048
17	2300	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580345
17	2300	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580055
17	2300	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580352
26	3500	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580062
26	3500	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580369
26	3500	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580093
26	3500	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580390
26	3700	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580079
26	3700	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580376
26	3700	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580086
26	3700	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580383
26	3700	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580109
26	3700	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580406
26	3700	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580116
26	3700	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580413
37	5350	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580123
37	5350	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580420
37	5350	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580154
37	5350	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580451
37	5600	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580130
37	5600	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580437
37	5600	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580147
37	5600	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580444
37	5600	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580161
37	5600	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580468
37	5600	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580178

ASTRA LED ALU


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

37	5600	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580475
53	6950	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580185
53	6950	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580482
53	6950	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580215
53	6950	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580512
53	7300	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580192
53	7300	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580499
53	7300	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580208
53	7300	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580505
53	7300	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580222
53	7300	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580529
53	7300	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580239
53	7300	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580536
69	8650	3000	II	AR1	640/233/113	>> 580246
69	8650	3000	II	AR3	640/233/113	>> 580543
69	8650	3000	I	AR1	640/233/113	>> 580277
69	8650	3000	I	AR3	640/233/113	>> 580574
69	9100	4000	II	AR1	640/233/113	>> 580253
69	9100	4000	II	AR3	640/233/113	>> 580550
69	9100	5700	II	AR1	640/233/113	>> 580260
69	9100	5700	II	AR3	640/233/113	>> 580567
69	9100	4000	I	AR1	640/233/113	>> 580284
69	9100	4000	I	AR3	640/233/113	>> 580581
69	9100	5700	I	AR1	640/233/113	>> 580291
69	9100	5700	I	AR3	640/233/113	>> 580598
103	12200	3000	II	AR2	640/233/113	>> 580604
103	12200	3000	I	AR2	640/233/113	>> 580635
103	12800	4000	II	AR2	640/233/113	>> 580611
103	12800	5700	II	AR2	640/233/113	>> 580628
103	12800	4000	I	AR2	640/233/113	>> 580642
103	12800	5700	I	AR2	640/233/113	>> 580659
125	14800	3000	II	AR2	640/233/113	>> 580666
125	14800	3000	I	AR2	640/233/113	>> 580697
125	15500	4000	II	AR2	640/233/113	>> 580673
125	15500	5700	II	AR2	640/233/113	>> 580680
125	15500	4000	I	AR2	640/233/113	>> 580703
125	15500	5700	I	AR2	640/233/113	>> 580710


ASTRA LED ALU

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



AR1



AR2



AR3

ASTRA LED ALU

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	SUPPORT MURAL - galvanisé
	SUPPORT MURAL - gris
UL00229	support de montage 78 mm



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)



support de montage 78 mm (UL00229)

Date de création de la carte: 04 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:467/2023