

TOWER LITE MULTIBATTERY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	68.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	10285
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Kolor korpusu:	czarny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1130/263/169;

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw kompaktowych naświetlaczy zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lamp wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampy wyposażone w antyodbłaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Zestaw osadzony na 2 metrowym stojaku umożliwiającym łatwe umiejscowienie światła i dobór odpowiedniego kąta świecenia na powierzchnię roboczą.

Zestaw wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak:

- bezpośrednio Bosch (18V Professional),
- z dedykowanym adapterem: Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS), Hilti.

Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interwencyjnych przy różnorodnych awariach. Konstrukcja lampy umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię zapewnia szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

TOWER LITE MULTIBATTERY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	Rodzaj akumulatora	Regulacja kąta świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
68	4000	10285	czarny	18V	tak	1130/263/169	>> 250248
68	4000	10285	szary	18V	tak	1130/263/169	>> 250255

TOWER LITE MULTIBATTERY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
249150	BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA DO BATERII BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
608803	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW)
608810	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW)
608827	Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW)
608841	Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW)
608858	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW)
608834	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hilti 22V (NEW)
608681	Adapter na akumulatory Makita 18V
608650	Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V

Data utworzenia karty: 02 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:470/2023