TOWER LITE MULTIBATTERY

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	68.00
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	10285
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Barva těla:	černá; šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1130/263/169;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sada kompaktních světlometů zajišťujících rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s pryží pro vysokou odolnost. Svítidla jsou opatřena antireflexním matným difuzorem z PC s UV stabilizátorem, který i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodami a poskytuje měkké a rozptýlené světlo. Sada je umístěna na dvoumetrovém stojanu, který umožňuje snadné umístění světla a volbu správného úhlu pro pracovní plochu.
Sada je vybavena vypínačem se čtyřstupňovým nastavením světelného výkonu.
Svítidlo je kompatibilní s 18V bateriemi od výrobců, jako jsou např:
- directBosch (18V Professional),
- se speciálním adaptérem: Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS), Hilt .
Přístroj má indikaci vybití akumulátoru.

APLIKACE

Díky svým různým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální stupeň odolnosti proti nárazu jsou důležité zejména pro osvětlení staveništ nebo zasahujících služeb při různých mimořádných událostech. Konstrukce svítidla umožňuje jeho použití i v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno poskytuje širokou škálu možností montáže, takže světelný paprsek lze přesně nasměrovat a ponechat tak pracovníkovi volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují použití v dílnách, autosalonech, pro osvětlení pracovišť v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

TOWER LITE MULTIBATTERY

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	Typ baterie	Nastavení úhlu sklonu [°]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
68	4000	10285	černá	18V	Ano	1130/263/169	>> 250248
68	4000	10285	šedá	18V	Ano	1130/263/169	>> 250255

TOWER LITE MULTIBATTERY

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
608810	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ)
608650	Adaptér pro akumulátory Milwaukee/DeWalt 18 V
608681	Adaptér pro akumulátory Makita 18 V
608834	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / Hilti 22 V (NOVINKA)
608858	Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA)
608841	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ)
608827	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ)
	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
608803	Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ)
	Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ) (608810)



Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA) (608858)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ) (608841)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ) (608827)



Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ) (608803)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 470/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl