

VERLÄNGERUNGSSCHNÜRE IP44

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Versorgungsspannung [V]:	220 – 240
Frequenz:	50
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	228/168/325; 275/185/370;
IP-Schutzart:	IP44
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	PL-FR; SCHUKO
Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5mm; H07RN-F 3x2.5mm
Kabellänge [m]:	25.00; 40.00
Garantie [Jahre]:	2

CHARAKTERISTIK

Unabhängig von der Kabellänge ermöglichen sie ein schnelles Auf- und Abwickeln des Kabels. Dank ihres cleveren Designs sind Verlängerungskabel bequem zu handhaben und verbessern den Arbeitskomfort erheblich. Das Verlängerungskabel eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle als auch für den Gebrauch in Haus und Garten. Das Verlängerungskabel hat einen eingebauten Thermoschalter, der vor Überhitzung schützt. Die IP44-zertifizierten Steckdosen sind mit einer Klappe versehen - geeignet für den Einsatz im Freien bei verschiedenen Wetterbedingungen. Die Kabeltrommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, die ein versehentliches Überziehen des Kabels verhindert. Überdehnung zu verhindern. Sie ist ideal für den Anschluss aller elektrischen Verbraucher, wie z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw. Es ist aus flexiblem Kabel für leichtes Aufrollen hergestellt.

Wärmeschutz: JA

Maximale Belastung für gewickeltes Verlängerungskabel: 1100W

Maximale Belastung für abgerolltes Verlängerungskabel: 3200W

ANWENDUNGSBEREICHE

Professionelle Bauverlängerungsschnüre sind spezielle Verlängerungsschnüre für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten.

VERLÄNGERUNGSSCHNÜRE IP44

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Art der Steckdose	Kabeltyp	Kabellänge [m]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	>> 612381
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	>> 612343
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	>> 612404
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	>> 612367
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	>> 612398
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	>> 612350
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	>> 612411
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	>> 612374

Erstellungsdatum der Karte: 13 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 471/2023