# **RALLONGES IP44**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 – 240

Fréquence [Hz]: 50

Classe de protection:

Couleur du corps: noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 228/168/325; 275/185/370;

Degré d'étanchéité: IP44

Type de connecteur: UNI-SCHUKO

Type de prise: PL-FR; SCHUKO

 Câble - type:
 H07RN-F 3x1.5mm;

 H07RN-F 3x2.5mm

**Câble - longueur [m]:** 25.00; 40.00

Garantie [ans]:

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Quelle que soit la longueur du câble, elles permettent de le dérouler et de le rétracter rapidement. Grâce à leur conception astucieuse, les rallonges sont agréables à utiliser et améliorent considérablement le confort de travail. La rallonge convient aussi bien à l'atelier ou au chantier qu'à l'usage domestique et au jardin. La rallonge est équipée d'un interrupteur thermique intégré qui la protège contre la surchauffe. Les prises de courant IP44 sont équipées d'un clapet - elles conviennent à une utilisation en extérieur dans diverses conditions météorologiques. L'enrouleur est équipé d'un porte-câble et d'un frein pour éviter une surextension accidentelle de la rallonge. l'allongement excessif. Il est idéal pour raccorder tout consommateur électrique tel que : outils électriques, tondeuses à gazon, aspirateurs, matériel de construction, etc. Il est constitué d'un câble flexible qui se rétracte facilement.

Protection thermique : OUI

Charge maximale pour une rallonge enroulée : 1100W Charge maximale pour une rallonge déroulée : 3200W

# **APPLICATION**

Les rallonges professionnelles de construction sont des rallonges spécialisées conçues pour être utilisées sur les chantiers de construction ou dans les ateliers.



# **RALLONGES IP44**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **VERSIONS DISPONIBLES**



Type de prise	Câble - type	Câble - longueur [m]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	<u>&gt;&gt; 612381</u>
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	<u>&gt;&gt; 612343</u>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612404</u>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612367</u>
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612398</u>
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612350</u>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612411</u>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<u>&gt;&gt; 612374</u>

Date de création de la carte: 09 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

