

TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	9.00 - 43.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1050 - 6300
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lamy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlenia wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
9	1050	3000	czarny	60		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	czarny	60		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	biały	60		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	biały	60		566/40/34	>> 946141
13	1750	3000	czarny	60		566/40/34	>> 946479
13	1850	4000	czarny	60		566/40/34	>> 946387
13	1950	3000	biały	60		566/40/34	>> 946295
13	2050	4000	biały	60		566/40/34	>> 946158
18	2300	3000	czarny	60		566/40/34	>> 946240
18	2300	3000	czarny	60	tak	566/40/34	>> 946486
18	2400	4000	czarny	60		566/40/34	>> 946004
18	2400	4000	czarny	60	tak	566/40/34	>> 946394
18	2500	3000	biały	60		566/40/34	>> 946264
18	2500	3000	biały	60	tak	566/40/34	>> 946301
18	2650	4000	biały	60	tak	566/40/34	>> 946165
18	2650	4000	biały	60		566/40/34	>> 946042
23	2850	4000	czarny	60		566/40/34	>> 946400
23	2850	3000	czarny	60	tak	566/40/34	>> 577963
23	2850	4000	czarny	60	tak	566/40/34	>> 577949
23	2850	3000	czarny	60		566/40/34	>> 946493
23	2950	3000	biały	60		566/40/34	>> 946318
23	2950	3000	biały	60	tak	566/40/34	>> 577925
23	3000	4000	biały	70		566/40/34	>> 420825
23	3150	4000	biały	60	tak	566/40/34	>> 577901
23	3150	4000	biały	60		566/40/34	>> 946172
18	2300	3000	czarny	60		1117/40/34	>> 946257
18	2400	4000	czarny	60		1117/40/34	>> 946011
18	2500	3000	biały	60		1117/40/34	>> 946271
18	2650	4000	biały	60		1117/40/34	>> 946059
23	2700	3000	czarny	60		1117/40/34	>> 946530
23	2700	3000	czarny	60	tak	1117/40/34	>> 577970
23	2850	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	>> 577956
23	2850	4000	czarny	60		1117/40/34	>> 946448
23	2950	3000	biały	60		1117/40/34	>> 946356
23	2950	3000	biały	60	tak	1117/40/34	>> 577932

TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

23	3150	4000	biały	60	tak	1117/40/34	>> 577918
23	3150	4000	biały	60		1117/40/34	>> 946219
29	3700	3000	czarny	60		1117/40/34	>> 946509
29	3900	4000	czarny	60		1117/40/34	>> 946417
29	4100	3000	biały	60		1117/40/34	>> 946325
29	4300	4000	biały	60		1117/40/34	>> 946189
34	4100	3000	czarny	60		1117/40/34	>> 946516
34	4400	4000	czarny	60		1117/40/34	>> 946424
34	4600	3000	biały	60		1117/40/34	>> 946332
34	4800	4000	biały	60		1117/40/34	>> 946196
36	4600	3000	biały	60	tak	1117/40/34	>> 946363
36	4600	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	>> 946547
36	4800	4000	czarny	60	tak	1117/40/34	>> 946455
36	5000	4000	biały	60	tak	1117/40/34	>> 946226
43	5400	3000	czarny	60		1117/40/34	>> 946523
43	5700	4000	czarny	60		1117/40/34	>> 946431
43	5900	3000	biały	60		1117/40/34	>> 946349
43	6000	4000	biały	70		1117/40/34	>> 420818
43	6300	4000	biały	60		1117/40/34	>> 946202

Data utworzenia karty: 25 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:65/2025

