

TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	9.00 - 53.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1050 - 6300
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lamy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlenia wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
9	1050	3000	czarny		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	czarny		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	biały		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	biały		566/40/34	>> 946141
16	1750	3000	czarny		566/40/34	>> 946479
16	1850	4000	czarny		566/40/34	>> 946387
16	1950	3000	biały		566/40/34	>> 946295
16	2050	4000	biały		566/40/34	>> 946158
22	2300	3000	czarny		566/40/34	>> 946240
22	2300	3000	czarny	tak	566/40/34	>> 946486
22	2400	4000	czarny		566/40/34	>> 946004
22	2400	4000	czarny	tak	566/40/34	>> 946394
22	2500	3000	biały		566/40/34	>> 946264
22	2500	3000	biały	tak	566/40/34	>> 946301
22	2650	4000	biały		566/40/34	>> 946042
22	2650	4000	biały	tak	566/40/34	>> 946165
28	2850	4000	czarny	tak	566/40/34	>> 577949
28	2850	3000	czarny	tak	566/40/34	>> 577963
28	2850	4000	czarny		566/40/34	>> 946400
28	2850	3000	czarny		566/40/34	>> 946493
28	2950	3000	biały	tak	566/40/34	>> 577925
28	2950	3000	biały		566/40/34	>> 946318
28	3150	4000	biały	tak	566/40/34	>> 577901
28	3150	4000	biały		566/40/34	>> 946172
22	2300	3000	czarny		1117/40/34	>> 946257
22	2400	4000	czarny		1117/40/34	>> 946011
22	2500	3000	biały		1117/40/34	>> 946271
22	2650	4000	biały		1117/40/34	>> 946059
28	2700	3000	czarny	tak	1117/40/34	>> 577970
28	2700	3000	czarny		1117/40/34	>> 946530
28	2850	4000	czarny	tak	1117/40/34	>> 577956
28	2850	4000	czarny		1117/40/34	>> 946448
28	2950	3000	biały	tak	1117/40/34	>> 577932
28	2950	3000	biały		1117/40/34	>> 946356
28	3150	4000	biały	tak	1117/40/34	>> 577918

TERRANO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

28	3150	4000	biały		1117/40/34	>> 946219
35	3700	3000	czarny		1117/40/34	>> 946509
35	3900	4000	czarny		1117/40/34	>> 946417
35	4100	3000	biały		1117/40/34	>> 946325
35	4300	4000	biały		1117/40/34	>> 946189
40	4100	3000	czarny		1117/40/34	>> 946516
40	4400	4000	czarny		1117/40/34	>> 946424
40	4600	3000	biały		1117/40/34	>> 946332
40	4800	4000	biały		1117/40/34	>> 946196
44	4600	3000	biały	tak	1117/40/34	>> 946363
44	4600	4000	czarny	tak	1117/40/34	>> 946547
44	4800	4000	czarny	tak	1117/40/34	>> 946455
44	5000	4000	biały	tak	1117/40/34	>> 946226
53	5400	3000	czarny		1117/40/34	>> 946523
53	5700	4000	czarny		1117/40/34	>> 946431
53	5900	3000	biały		1117/40/34	>> 946349
53	6300	4000	biały		1117/40/34	>> 946202

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:01/2024