

TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	9.00 - 43.00
Lichtstrom [lm]*:	1050 - 6300
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoff raster in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
9	1050	3000	schwarz	60		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	schwarz	60		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	weiss	60		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	weiss	60		566/40/34	>> 946141
13	1750	3000	schwarz	60		566/40/34	>> 946479
13	1850	4000	schwarz	60		566/40/34	>> 946387
13	1950	3000	weiss	60		566/40/34	>> 946295
13	2050	4000	weiss	60		566/40/34	>> 946158
18	2300	3000	schwarz	60		566/40/34	>> 946240
18	2300	3000	schwarz	60	ja	566/40/34	>> 946486
18	2400	4000	schwarz	60		566/40/34	>> 946004
18	2400	4000	schwarz	60	ja	566/40/34	>> 946394
18	2500	3000	weiss	60		566/40/34	>> 946264
18	2500	3000	weiss	60	ja	566/40/34	>> 946301
18	2650	4000	weiss	60	ja	566/40/34	>> 946165
18	2650	4000	weiss	60		566/40/34	>> 946042
23	2850	4000	schwarz	60		566/40/34	>> 946400
23	2850	3000	schwarz	60	ja	566/40/34	>> 577963
23	2850	4000	schwarz	60	ja	566/40/34	>> 577949
23	2850	3000	schwarz	60		566/40/34	>> 946493
23	2950	3000	weiss	60		566/40/34	>> 946318
23	2950	3000	weiss	60	ja	566/40/34	>> 577925
23	3000	4000	weiss	70		566/40/34	>> 420825
23	3150	4000	weiss	60	ja	566/40/34	>> 577901
23	3150	4000	weiss	60		566/40/34	>> 946172
18	2300	3000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946257
18	2400	4000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946011
18	2500	3000	weiss	60		1117/40/34	>> 946271
18	2650	4000	weiss	60		1117/40/34	>> 946059
23	2700	3000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946530
23	2700	3000	schwarz	60	ja	1117/40/34	>> 577970
23	2850	4000	schwarz	60	ja	1117/40/34	>> 577956
23	2850	4000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946448
23	2950	3000	weiss	60		1117/40/34	>> 946356
23	2950	3000	weiss	60	ja	1117/40/34	>> 577932

TERRANO P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

23	3150	4000	weiss	60	ja	1117/40/34	>> 577918
23	3150	4000	weiss	60		1117/40/34	>> 946219
29	3700	3000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946509
29	3900	4000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946417
29	4100	3000	weiss	60		1117/40/34	>> 946325
29	4300	4000	weiss	60		1117/40/34	>> 946189
34	4100	3000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946516
34	4400	4000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946424
34	4600	3000	weiss	60		1117/40/34	>> 946332
34	4800	4000	weiss	60		1117/40/34	>> 946196
36	4600	3000	weiss	60	ja	1117/40/34	>> 946363
36	4600	4000	schwarz	60	ja	1117/40/34	>> 946547
36	4800	4000	schwarz	60	ja	1117/40/34	>> 946455
36	5000	4000	weiss	60	ja	1117/40/34	>> 946226
43	5400	3000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946523
43	5700	4000	schwarz	60		1117/40/34	>> 946431
43	5900	3000	weiss	60		1117/40/34	>> 946349
43	6000	4000	weiss	70		1117/40/34	>> 420818
43	6300	4000	weiss	60		1117/40/34	>> 946202

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 65/2025

