


TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 43.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 6300
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12 à 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de l'installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boîtier fin en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir.

APPLICATION

Terrano P peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Il est idéal pour l'éclairage général, mais il peut également être utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut être utilisé à la fois pour attirer l'attention dans des environnements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.

TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	noir	60		566/40/34	>> 946462
9	1100	4000	noir	60		566/40/34	>> 946370
9	1150	3000	blanc	60		566/40/34	>> 946288
9	1200	4000	blanc	60		566/40/34	>> 946141
13	1750	3000	noir	60		566/40/34	>> 946479
13	1850	4000	noir	60		566/40/34	>> 946387
13	1950	3000	blanc	60		566/40/34	>> 946295
13	2050	4000	blanc	60		566/40/34	>> 946158
18	2300	3000	noir	60		566/40/34	>> 946240
18	2300	3000	noir	60	oui	566/40/34	>> 946486
18	2400	4000	noir	60		566/40/34	>> 946004
18	2400	4000	noir	60	oui	566/40/34	>> 946394
18	2500	3000	blanc	60		566/40/34	>> 946264
18	2500	3000	blanc	60	oui	566/40/34	>> 946301
18	2650	4000	blanc	60	oui	566/40/34	>> 946165
18	2650	4000	blanc	60		566/40/34	>> 946042
23	2850	4000	noir	60		566/40/34	>> 946400
23	2850	3000	noir	60	oui	566/40/34	>> 577963
23	2850	4000	noir	60	oui	566/40/34	>> 577949
23	2850	3000	noir	60		566/40/34	>> 946493
23	2950	3000	blanc	60		566/40/34	>> 946318
23	2950	3000	blanc	60	oui	566/40/34	>> 577925
23	3000	4000	blanc	70		566/40/34	>> 420825
23	3150	4000	blanc	60	oui	566/40/34	>> 577901
23	3150	4000	blanc	60		566/40/34	>> 946172
18	2300	3000	noir	60		117/40/34	>> 946257
18	2400	4000	noir	60		117/40/34	>> 946011
18	2500	3000	blanc	60		117/40/34	>> 946271
18	2650	4000	blanc	60		117/40/34	>> 946059
23	2700	3000	noir	60		117/40/34	>> 946530
23	2700	3000	noir	60	oui	117/40/34	>> 577970
23	2850	4000	noir	60	oui	117/40/34	>> 577956
23	2850	4000	noir	60		117/40/34	>> 946448
23	2950	3000	blanc	60		117/40/34	>> 946356
23	2950	3000	blanc	60	oui	117/40/34	>> 577932

TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

23	3150	4000	blanc	60	oui	1117/40/34	>> 577918
23	3150	4000	blanc	60		1117/40/34	>> 946219
29	3700	3000	noir	60		1117/40/34	>> 946509
29	3900	4000	noir	60		1117/40/34	>> 946417
29	4100	3000	blanc	60		1117/40/34	>> 946325
29	4300	4000	blanc	60		1117/40/34	>> 946189
34	4100	3000	noir	60		1117/40/34	>> 946516
34	4400	4000	noir	60		1117/40/34	>> 946424
34	4600	3000	blanc	60		1117/40/34	>> 946332
34	4800	4000	blanc	60		1117/40/34	>> 946196
36	4600	3000	blanc	60	oui	1117/40/34	>> 946363
36	4600	4000	noir	60	oui	1117/40/34	>> 946547
36	4800	4000	noir	60	oui	1117/40/34	>> 946455
36	5000	4000	blanc	60	oui	1117/40/34	>> 946226
43	5400	3000	noir	60		1117/40/34	>> 946523
43	5700	4000	noir	60		1117/40/34	>> 946431
43	5900	3000	blanc	60		1117/40/34	>> 946349
43	6000	4000	blanc	70		1117/40/34	>> 420818
43	6300	4000	blanc	60		1117/40/34	>> 946202

Date de création de la carte: 25 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 65/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

