

# TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 53.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1050 - 6300
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	566/40/34; 1117/40/34;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12 à 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de l'installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boîtier fin en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano P peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Il est idéal pour l'éclairage général, mais il peut également être utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut être utilisé à la fois pour attirer l'attention dans des environnements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.

# TERRANO P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	1050	3000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946462</a>
9	1100	4000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946370</a>
9	1150	3000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946288</a>
9	1200	4000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946141</a>
16	1750	3000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946479</a>
16	1850	4000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946387</a>
16	1950	3000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946295</a>
16	2050	4000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946158</a>
22	2300	3000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946240</a>
22	2300	3000	noir	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946486</a>
22	2400	4000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946004</a>
22	2400	4000	noir	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946394</a>
22	2500	3000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946264</a>
22	2500	3000	blanc	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946301</a>
22	2650	4000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946042</a>
22	2650	4000	blanc	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946165</a>
28	2850	4000	noir	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577949</a>
28	2850	3000	noir	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577963</a>
28	2850	4000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946400</a>
28	2850	3000	noir		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946493</a>
28	2950	3000	blanc	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577925</a>
28	2950	3000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946318</a>
28	3150	4000	blanc	oui	566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577901</a>
28	3150	4000	blanc		566/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946172</a>
22	2300	3000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946257</a>
22	2400	4000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946011</a>
22	2500	3000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946271</a>
22	2650	4000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946059</a>
28	2700	3000	noir	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577970</a>
28	2700	3000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946530</a>
28	2850	4000	noir	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577956</a>
28	2850	4000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946448</a>
28	2950	3000	blanc	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577932</a>
28	2950	3000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946356</a>
28	3150	4000	blanc	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 577918</a>

# TERRANO P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

28	3150	4000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946219</a>
35	3700	3000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946509</a>
35	3900	4000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946417</a>
35	4100	3000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946325</a>
35	4300	4000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946189</a>
40	4100	3000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946516</a>
40	4400	4000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946424</a>
40	4600	3000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946332</a>
40	4800	4000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946196</a>
44	4600	3000	blanc	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946363</a>
44	4600	4000	noir	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946547</a>
44	4800	4000	noir	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946455</a>
44	5000	4000	blanc	oui	1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946226</a>
53	5400	3000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946523</a>
53	5700	4000	noir		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946431</a>
53	5900	3000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946349</a>
53	6300	4000	blanc		1117/40/34	<a href="#">&gt;&gt; 946202</a>

Date de création de la carte: 13 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.01/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl