

STRADO LED S 24V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Verze:	S
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Třída ochrany:	III
Jmenovité napájecí napětí [V]:	DC 24
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20 - 70
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300 - 9900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141 - 165
Energetická třída:	B - C
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 70
Nastavení úhlu světla [°]:	-20° do +20°
Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.

VLASTNOSTI PRODUKTU

STRADO LED 24V využívá směrové soustavy více čoček z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti dosažené při výkonu svítidla - dosahuje 165 lm/W. Horní část tělesa má v tělese oddělenou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo je vybaveno výstupním kabelem, který umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti otevírání svítidla. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo z tlakově litého hliníku, práškově lakované šedou barvou, těsnost IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09. Standardní výbava: filtr proti kondenzaci; kabel pro připojení k napájení 24 V DC. Další možnosti: volba optiky s různým rozložením světla, volba různé barvy světla, lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS.

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro použití v nízkonapěťových instalacích, včetně fotovoltaických a hybridních systémů dodaných zákazníkem. Je možné osvětlovat objekty, jako jsou: neveřejné sídlištní komunikace, cesty, náměstí a vnitřní i soukromé prostory, osvětlení staveniště.

STRADO LED S 24V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovité napájecí napětí [V]	Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Třída ochrany	Optika	Index
DC 24	20	3300	165	B	4000	>70	III	RM7	>> 408724
DC 24	40	6225	156	C	4000	>70	III	RM7	>> 408861
DC 24	70	9900	141	C	4000	>70	III	RM7	>> 408946

STRADO LED S 24V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



RM7

STRADO LED S 24V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	nástěnný držák (pozinkovaný)
	nástěnný držák (šedý)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 16 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 10/2024