

SQ 1200 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 25.00 - 58.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2900 - 7530 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Energetická třída: | D; E; F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL; PRM |
| Montážní verze: | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 45/291/1191; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 1200 LED je nová řada obdélníkových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.

SQ 1200 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 1200 LED OPÁL

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 29 | 3000 | 3000 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412011 |
| 29 | 3000 | 3000 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412035 |
| 29 | 3000 | 3000 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412059 |
| 29 | 4000 | 3200 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412004 |
| 29 | 4000 | 3200 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412028 |
| 29 | 4000 | 3200 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412042 |
| 37 | 3000 | 3600 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412073 |
| 37 | 3000 | 3600 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412097 |
| 37 | 3000 | 3600 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412110 |
| 37 | 4000 | 3800 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412080 |
| 37 | 4000 | 3800 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412103 |
| 37 | 4000 | 4468 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412066 |
| 45 | 3000 | 4150 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412134 |
| 45 | 3000 | 4150 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412158 |
| 45 | 3000 | 4150 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412172 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPÁL | | | 45/291/1191 | >> 412127 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPÁL | | ano | 45/291/1191 | >> 412141 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPÁL | ano | | 45/291/1191 | >> 412165 |

SQ 1200 LED PRM

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 25 | 3000 | 2900 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412196 |
| 25 | 3000 | 2900 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412219 |
| 25 | 3000 | 2900 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412233 |
| 25 | 4000 | 3150 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412189 |
| 25 | 4000 | 3150 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412202 |
| 25 | 4000 | 3150 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412226 |
| 32 | 3000 | 3650 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412257 |
| 32 | 3000 | 3650 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412271 |
| 32 | 3000 | 3650 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412295 |
| 32 | 4000 | 3950 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412240 |
| 32 | 4000 | 3950 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412264 |
| 32 | 4000 | 3950 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412288 |
| 44 | 3000 | 4900 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412431 |

SQ 1200 LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 44 | 3000 | 4900 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412455 |
| 44 | 3000 | 4900 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412479 |
| 44 | 4000 | 5350 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412424 |
| 44 | 4000 | 5350 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412448 |
| 44 | 4000 | 5350 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412462 |
| 50 | 3000 | 5750 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412318 |
| 50 | 3000 | 5750 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412332 |
| 50 | 3000 | 5750 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412356 |
| 50 | 4000 | 7530 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412301 |
| 50 | 4000 | 7530 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412325 |
| 50 | 4000 | 7530 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412349 |
| 58 | 3000 | 6450 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412370 |
| 58 | 3000 | 6450 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412394 |
| 58 | 3000 | 6450 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412417 |
| 58 | 4000 | 7000 | PRM | | | 45/291/1191 | >> 412363 |
| 58 | 4000 | 7000 | PRM | | ano | 45/291/1191 | >> 412387 |
| 58 | 4000 | 7000 | PRM | ano | | 45/291/1191 | >> 412400 |


SQ 1200 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



PLX



PRM

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl