

RQ N LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	13.00 - 22.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1350 - 2550
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83.00 - 106.00
Energetická třída:	E; F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	120

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, navržený od základu. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a velmi vysokou těsností IP44. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC zachovává nejvyšší odolnost plafonu proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (závěsný systém difuzoru, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen v provedení:

- se senzorem RCR - senzor sloužící k detekci pohybu; k detekci využívá mikrovlny (aktivní senzor),
- s ovládním DALI,
- s koridorovou funkcí CORRIDOR (RCR+DALI),
- s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro vnitřní (technické místnosti, schodiště, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Doporučuje se pro použití ve veřejných prostorách.

RQ N LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Teplota barvy [K]	Funkce koridor	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	1350	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574122
13	1450	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574078
13	1450	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574085
13	1450	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574139
14	1410	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574184
14	1410	175	3000			3	ano		340/115	>> 574153
14	1410	175	3000			3		ano	340/115	>> 574214
14	1410	175	3000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574245
14	1520	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574191
14	1520	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574207
14	1520	175	4000			3	ano		340/115	>> 574160
14	1520	175	5000			3	ano		340/115	>> 574177
14	1520	175	4000			3		ano	340/115	>> 574221
14	1520	175	5000			3		ano	340/115	>> 574238
14	1520	175	4000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574252
14	1520	175	5000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574269
18	1750	175	3000			3	ano		340/115	>> 574306
18	1750	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574337
18	1750	175	3000			3	ano	ano	340/115	>> 574368
18	1750	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574399
18	1900	175	4000			3	ano		340/115	>> 574313
18	1900	175	5000			3	ano		340/115	>> 574320
18	1900	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574344
18	1900	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574351
18	1900	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574375
18	1900	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574382
18	1900	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574405
18	1900	175	5000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574412
22	2350	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574542
22	2350	175	3000			3	ano	ano	340/115	>> 574511
22	2350	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574535
22	2350	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574481
22	2350	175	3000			3	ano		340/115	>> 574450
22	2550	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574559

RQ N LED AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


22	2550	175	5000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574566
22	2550	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574528
22	2550	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574498
22	2550	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574504
22	2550	175	4000			3	ano		340/115	>> 574467
22	2550	175	5000			3	ano		340/115	>> 574474

RQ N LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 23 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 12/2024