

RQ N LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	13.00 - 22.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1350 - 2550
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83.00 - 106.00
Energetická třída:	E; F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	120

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, navržený od základu. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a velmi vysokou těsností IP44. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC zachovává nejvyšší odolnost plafonu proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (závěsný systém difuzoru, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen v provedení:

- se senzorem RCR - senzor sloužící k detekci pohybu; k detekci využívá mikrovlny (aktivní senzor),
- s ovládním DALI,
- s koridorovou funkcí CORRIDOR (RCR+DALI),
- s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro vnitřní (technické místnosti, schodiště, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Doporučuje se pro použití ve veřejných prostorech.

RQ N LED AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Teplota barvy [K]	Funkce koridor	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	1350	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574122
13	1450	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574078
13	1450	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574085
13	1450	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574139
14	1410	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574184
14	1410	175	3000			3	ano		340/115	>> 574153
14	1410	175	3000			3		ano	340/115	>> 574214
14	1410	175	3000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574245
14	1520	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574191
14	1520	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574207
14	1520	175	4000			3	ano		340/115	>> 574160
14	1520	175	5000			3	ano		340/115	>> 574177
14	1520	175	4000			3		ano	340/115	>> 574221
14	1520	175	5000			3		ano	340/115	>> 574238
14	1520	175	4000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574252
14	1520	175	5000	ano	ano	3		ano	340/115	>> 574269
18	1750	175	3000			3	ano		340/115	>> 574306
18	1750	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574337
18	1750	175	3000			3	ano	ano	340/115	>> 574368
18	1750	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574399
18	1900	175	4000			3	ano		340/115	>> 574313
18	1900	175	5000			3	ano		340/115	>> 574320
18	1900	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574344
18	1900	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574351
18	1900	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574375
18	1900	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574382
18	1900	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574405
18	1900	175	5000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574412
22	2350	175	3000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574542
22	2350	175	3000			3	ano	ano	340/115	>> 574511
22	2350	175	5000			3	ano	ano	340/115	>> 574535
22	2350	175	3000		ano	3	ano		340/115	>> 574481
22	2350	175	3000			3	ano		340/115	>> 574450
22	2550	175	4000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574559

RQ N LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

22	2550	175	5000	ano	ano	3	ano	ano	340/115	>> 574566
22	2550	175	4000			3	ano	ano	340/115	>> 574528
22	2550	175	4000		ano	3	ano		340/115	>> 574498
22	2550	175	5000		ano	3	ano		340/115	>> 574504
22	2550	175	4000			3	ano		340/115	>> 574467
22	2550	175	5000			3	ano		340/115	>> 574474

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 12/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl